


Caratteristiche:

- Struttura leggera e maneggevole.
- Lavorazione di superfici e zone difficili da raggiungere.
- Attacchi dell'utensile: gambo a sezione tonda diam. 3 mm attacco a fessura (LxBxT) 10x1,5x10 mm per lime in fibra ceramica.

Accessori in dotazione:

0,32 m di tubo di scarico e 1,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), 1 chiave di serraggio, perno di bloccaggio.

PFGA 07/220
Frequenza: 22.000 corse/min

PFERDVALUE:


Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Frequenza [corse/min]	Lunghezza corsa [mm]	Peso netto [kg]
PFGA 07/220	657638	posteriore	rotazione	0,05	0,03	4	22.000	0,7	0,180

Chiavi di serraggio


Descrizione	EAN 4007220
SKS SW 2,5 mm	785980

Filtri in linea


Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Vedere pagina 67.

Doppi nippel


Descrizione	EAN 4007220
DNA 1/4-1/4	178577

Vedere pagina 67.


Caratteristiche:

- Struttura leggera e maneggevole.
- Macchina per utensili che effettuano sbavatura, limatura, molatura, finitura, lucidatura, lappatura, taglio e satinatura in direzione assiale.
- Attacchi dell'utensile: gambo a sezione tonda ø 3 mm, 4 mm, 6 mm, attacco a fessura/spacco (LxBxT) 11x1x17 mm per lime per seghe.

Accessori in dotazione:

0,40 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione senza portagomma, 1 chiave di serraggio, perno di bloccaggio diam. 4 mm.

PFGA 10/120 HV
Frequenza: 12.000 corse/min

PFERDVALUE:


Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Frequenza [corse/min]	Lunghezza corsa [mm]	Peso netto [kg]
PFGA 10/120 HV	963395	posteriore	leva	0,23	0,15	8	12.000	2-11	0,845

Chiavi di serraggio


Descrizione	EAN 4007220
SKS SW 3 mm	584538

Filtri in linea


Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-T8	809020

Vedere pagina 67.

Perni di bloccaggio


Descrizione	EAN 4007220
WZH 3 mm	539408
WZH 4 mm	663776
WZH 6 mm	942925

Utensili PFERD compatibili

Sezione 1	Sezione 3	Sezione 4	Sezione 5
Lime ad ago Codo diam. 3,0 mm Codo diam. 4,0 mm	Pietre per levigare e lucidare	Lime in fibra ceramica	Lime diamantate per seghe alternativi Lime diamantate per limatrici manuali diam. gambo 3 mm