

Gruppo di macchine						Sistema di accoppiamento rapido		EAN	Set di collegamento				Sistema di innesto di sicurezza		EAN
1	2	3	4	5	6	Descrizione e misure		4007220	1	2	3	4	Descrizione		4007220
						Pos. 5.1 Tubo per l'aria compressa									
•						PLS 5	ø 5 / merce a metraggio	178461							
•						PLS 6	ø 6 / merce a metraggio	178478	3 m*						
				•		PLS 8	ø 8 / merce a metraggio	178485		3 m*					
	•					PLS 9 A	ø 8,5 / merce a metraggio	316696							
	•					PLS 9	ø 9 / merce a metraggio	178492			3 m*				
			•			PLS 12	ø 12 / merce a metraggio	178508				3 m*			
				•		PLS 16 HD	ø 16 / merce a metraggio	025116							
						Su richiesta è disponibile il tubo per aria compressa per applicazioni pesanti.									
						Pos. 5.2 Filtro in linea (dimensioni dei pori: 5 µm)									
•		•				SF 24 STG-T5	per PLS 5	957103							
				•		SF 24 STG-T8	per PLS 8	809020							
	•					SF 24 STG-T9	per PLS 9	809044							
	•	•				SF 24 STG-IG 1/4	per portagomma 1/4" esterno e PLS 9 A KPL	953259							
			•			SF 30 STG 12-T12	per PLS 12	809051							
				•		SF 35 IG 1/2-IG 1/2	per portagomma 1/2" esterno e PLS 16 HD KPL	072103							
						Pos. 6 Portagomma a innesto							Pos. 6.1		
		•				T 4	ø 4	179208							
•						T 5	ø 5	179390							
•						T 6	ø 6	178331	1*				T6 ST ø 6		801796
	•					T 8	ø 8	178522		1*			T8 ST ø 8		801840
	•					T 9	ø 9	178386			1*		T9 ST ø 9		801819
			•			T 12 NW 12	ø 12	178423				1*			
						Pos. 7 Raccordi valvola a disinnesto automatico con filettatura esterna							Pos. 7.1		
•	•	•				VKA 1/4	R 1/4" esterno	178232	1*				SVKA 1/4 DK		957080
•	•	•				VKA 1/2	R 1/2" esterno	178256		1*	1*		SVKA 1/2 DK		957097
			•		•	VKA 1/2 NW 12	R 1/2" esterno	178249				1*			
						Pos. 8 Raccordi valvola a disinnesto automatico con filettatura interna									
•	•	•				VKI 1/4	R 1/4" interno	178270							
•	•	•				VKI 1/2	R 1/2" interno	178287							
						Pos. 9 Nebulizzatori d'olio completi (filtro 5 µm)									
•		•				ONG-A 1/4	R 1/4" interno - R 1/4" interno	801741	1*						
	•		•	•	•	ONG-A 1/2	R 1/2" interno - R 1/2" interno	801765		1*	1*	1*			
•	•		•	•		Olio lubrificante speciale 1L ONG OEL (v. pagina 122)		179338	1*	1*	1*	1*			
•	•		•	•		Olio lubrificante speciale 5L ONG OEL (v. pagina 122)		179321							
						Pos. 10 Nebulizzatore d'olio sfuso									
•		•				OE-A 1/4	R 1/4" interno - R 1/4" interno	801772							
	•		•	•		OE-A 1/2	R 1/2" interno - R 1/2" interno	801789							
						Pos. 11 Fascette stringitubo									
•						K 9	per PLS 5	178539							
•				•		K 13	per PLS 6 + 8	178546	2*	2*					
	•					K 15	Per PLS 9 A	644225							
	•					K 16	per PLS 9	178553			2*				
			•			K 20	per PLS 12	204801				2*			
				•		K 23-25	per PLS 16 HD	067253							
						Pos. 12 Doppi nippi									
•		•				DNA 1/4-1/4	R 1/4" esterno - 1/4" esterno	178577							
	•		•	•		DNA 1/2-1/2	R 1/2" esterno - 1/2" esterno	178584							
						Pos. 13 Dado									
					•	GWI 1/2-1/2	R 1/2" interno - R 1/2" interno	068250							
						Pos. 14 Anello di tenuta									
•						DR 1/8"	ø 1/8"	189726							
•	•	•				DR 1/4"	diam. 1/4"	189733							
	•		•	•	•	DR 1/2"	diam. 1/2"	189757							
						Set di collegamento									
•						AS 1		351109	•						
				•		AS 2		351116		•					
	•					AS 3		351123			•				
			•			AS 4		351130				•			

● = accessorio compatibile, ø = i dati si riferiscono al diametro interno del tubo di alimentazione in [mm].

* pezzi per set

Silenziatori



Descrizione	EAN 4007220	Compatibile con diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Compatibile con diam. tubo di scarico [mm]
FD 37-8-23,5	653357	8	23,5
FD 47-8-30,5	632666	8	30,5
FD 47-8-28 ID	776827	8	28
FD 47-9-30,5	968765	9	30,5

Per ridurre nettamente le emissioni rumorose, per alcune macchine selezionate con tubo di scarico proponiamo l'opzione di un silenziatore.

