

**Caratteristiche:**

- Centralina per la regolazione variabile del numero giri degli azionamenti micromotori.
- Max. 60.000 giri/min rotazione destrorsa.
- Max. 30.000 giri/min rotazione sinistrorsa.
- La regolazione è gestita a mano o tramite pedale.
- Grande stabilità delle prestazioni.
- Messa a terra.
- Bassa tensione.

**Accessori in dotazione:**

2 m di cavo, 2 supporti per gli azionamenti.

**MIM STG2S 3/600 60.000–1.000 giri/min / 260 watt****PFERDVALUE:****Pedale Vario\*****MIM FU-R****Cavo di prolunga****MIM VLK HAS/WZS 3 m**

Descrizione	EAN 4007220	Per azionamenti micromotori [giri/min]	Tensione [volt] 50–60 Hz	Tensione di uscita [volt]	Peso netto [kg]
MIM STG2S 3/600 230 V	071236	60.000–1.000	230	36	2,338
MIM FU-R	071250	-	5	-	0,845
MIM VLK HAS/WZS 3 m	071403	-	-	-	0,152

\*Vario = regolazione variabile del numero di giri

**Azionamenti micromotori**

- Scegliete gli azionamenti adatti compatibili con la vostra applicazione.  
 Per informazioni dettagliate e per le ordinazioni degli azionamenti vedere pagina 73.

