

MIM HAS 2/600 SP3



MIM HAS 3/600 S3



MIM HAS 1/500 SP3



MIM WZS 3/300 90° S3



MIM HAS 3/600 SP3



MIM HAS 3/600 S6



MIM HAS 3/500 VS-SP3



MIM WZS 3/300 45° S3



60.000–1.000 giri/min / 260 watt

50.000–1.000 giri/min / 260 watt

30.000–1.000 giri/min / 260 watt

PFERDVALUE:

MIM HAS 2/600 SP3, MIM HAS 3/600 SP3,
MIM HAS 1/500 SP3, MIM HAS 3/500 VS-SP3



- Interruttore Start/Stop sull'azionamento.
- Limitazione automatica del numero di giri.
- Motore brushless.
- Non si avvia senza utensile montato.
- Velocità concentrica molto elevata.

- Molto silenziosa.
- Bassa tensione. 

Accessori in dotazione:

1,8 m di cavo, 2 chiavi di serraggio, pinza da 3 oppure 6 mm.

MIM HAS 3/600 S3, MIM HAS 3/600 S6,
MIM WZS 3/300 90° S3, MIM WZS 3/300 45° S3



Indicazioni per l'ordine:

- SP = serraggio rapido senza attrezzi.
- S = cambio utensile con 2 chiavi.
- VS = con prolunga del mandrino.

Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min]	Bassa tensione [volt]	Potenza assorbita [watt]	Potenza erogata [watt]	Gruppo di pinze	Chiavi	Peso netto [kg]
MIM HAS 2/600 SP3	071274	60.000–1.000	36/50	260	150	17	4	0,260
MIM HAS 3/600 SP3	071281	60.000–1.000	36/50	260	150	17	4, 5	0,315
MIM HAS 3/600 S3	071304	60.000–1.000	36/50	260	150	19	2, 7	0,393
MIM HAS 3/600 S6	071311	60.000–1.000	36/50	260	150	19	2, 7	0,405
MIM HAS 1/500 SP3	071267	50.000–1.000	36/50	260	120	17	3, 4	0,270
MIM HAS 3/500 VS-SP3	071298	50.000–1.000	36/50	260	150	17	4, 5	0,325
MIM WZS 3/300 90° S3	071328	30.000–1.000	36/50	260	120	18	1, 6	0,238
MIM WZS 3/300 45° S3	071342	30.000–1.000	36/50	260	120	18	1, 6	0,185

Chiavi di serraggio

(1)	N. pos.	Descrizione	EAN 4007220
(2)	1	MIM ARH	071359
(3)	2	DM SW 10/10MM	071366
(4)	3	SKS SW 1,5MM	071373
(5)	4	MIM SPS DK D7	071410
(6)	5	MIM ARS HA D23,5	071434
(7)	6	DM SW 4/4MM	071441
	7	MIM-DSTS SW11XD2,4MM	072158

Pinze

Gruppo	Per diam. gambo				
	2,35 mm	3 mm	6 mm	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220				
17	071465	071458	-	071472	-
18	071496	071489	-	071502	-
19	102756	071526	071519	102565	104453

