

**Caratteristiche:**

- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Particolamente adatto per utensili POLINOX/POLIVLIES.

Accessori in dotazione:

3 m di cavo di alimentazione, pinza 6 mm,
2 chiavi di serraggio.

UGER 5/90 SI □

9.000–4.000 giri/min / 500 watt

**PFERDVALUE:****Pinze**

Gruppo	Per diam. gambo				
	3 mm	6 mm	8 mm	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220				
11	196236	196281	196304	196335	196328

Misure vedere tabella pagina 116.

Supporti

Descrizione	EAN
SU-D32	4007220

**Set POLINOX
PNL/Z/R 6050 UGER 5/90 230 V**

Per informazioni dettagliate e per ordinare il set POLINOX vedere la Sezione 4.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 8
Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, NON-FERROUS, TOUGH, TOUGH-S, EDGE diam. da 16 a 20 mm	Mole abrasive con gambo diam. gambo 6 mm: fino a diam. 16 mm diam. da 16 a 50 mm larghezza ≤ 70 mm	Mole con gambo per finitura Poliflex legante: PUR diam. da 15 a 50 mm Mole con gambo per fioretta Poliflex PU-STRUC fino a diam. 32 mm Rotoli abrasivi POLIROLL diam. 18 mm POLISTAR diam. da 30 a 50 mm Mole con gambo POLINOX Ruote abrasive compatte POLINOX PNER fino a diam. 50 mm Dischi a cuscinetto diam. da 30 a 50 mm	Stelle abrasive POLINOX fino a diam. 38 mm Utensili con gambo POLICLEAN fino a diam. 50 mm Feltri con gambo Rulli a lamelle di feltro diam. da 30 a 50 mm Dischi in felto fino a diam. 45 mm Rulli a lamelle fino a diam. 50 mm	Mole con gambo diamantate diam. da 12,0 a 20,0 mm Mole con gambo in CBN diam. 20,0 mm Dischi da taglio diamantati diam. da 22 a 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 3/1,7 1 BO 6/10 3 BO 8/10 3
Frese HSS taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali diam. da 7 a 10 mm				Spazzole a pennello con gambo filo non ritorto PBU diam. da 10 a 30 mm Dischi a taglio diamantati diam. da 13 a 25 mm filo ritorto PBG diam. da 10 a 30 mm Spazzole coniche con gambo filo non ritorto KBU diam. da 70 a 95 mm Spazzole a tazza con gambo filo non ritorto TBU diam. da 30 a 50 mm Spazzole a disco con gambo filo non ritorto RBU diam. da 50 a 100 mm

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2–8.

