

### UGER 15/30 SI

3.000–750 giri/min / 1.530 watt



PFERDVALUE:



#### Caratteristiche:

- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).

#### Accessori in dotazione:

3 m di cavo di alimentazione, pinza 12 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt]	Potenza assorbita [watt]	Potenza resa [watt]	Gruppo di pinze	Peso netto [kg]
UGER 15/30 SI 230 V	4007220	3.000–750	230	1.530	1.050	12	3,050

#### Pinze



Gruppo	Per diam. gambo				
	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	1/4 inch
EAN 4007220					
12	195994	196014	196038	196045	196052

Misure vedere tabella pagina 116.



#### Set POLIFLAP PFL 17060 UGER 15/30 230 V

Per informazioni dettagliate e per ordinare il set POLIFLAP vedere la Sezione 4.

#### Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN
EM SW 22 mm	4007220

EM SW 22 mm 206850

#### Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 4	Sezione 5	Sezione 8		
<b>Frese HSS taglio 1, 2, 3</b> diam. 16 mm	<b>Ruote lamellari</b> diam. da 150 a 165 mm  <b>Mole con gambo</b> <b>POLINOX</b> diam. 100 mm	<b>Ruota abrasiva</b> <b>POLIFLAP</b> diam. 170 mm  <b>Dischi in panno</b> diam. 200 mm	<b>Dischi da taglio diamantati</b> diam. 50 mm  <b>Perni di bloccaggio</b> compatibili <b>BO 6/10 3</b> <b>BO 8/10 3</b>	<b>Spazzole a tazza con gambo</b> filo non ritorto TBU diam. 60 mm	<b>Spazzole a disco</b> filo non ritorto RBU diam. da 100 a 150 mm

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

**\*Sezione 4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

**Nota:** attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 2–8.

