

UWER 18/95 SI

9.500–2.300 giri/min / 1.750 watt



PFERDVALUE:



Caratteristiche:

- **Diam. utensile max. 150 mm.**
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico con funzione anti-kick-back.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Impugnatura laterale antivibrazioni.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Interruttore retrattile.
- Bloccaggio del mandrino.

Accessori in dotazione:

4 m di cavo, 1 flangia di serraggio, 1 dado per serraggio rapido, 1 chiave per ghiere, riparo, impugnatura antivibrazioni.

Descrizione	EAN	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50–60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza resa [watt]	Filettatura mandrino	Attacco dell'utensile diam. foro [mm]	Peso netto [kg]	
UWER 18/95 SI 230 V	4007220	101384	9.500–2.300	230	1.750	1.150	M14	22,23	3,000

Flange di bloccaggio



Descrizione	EAN
4007220	
SPF 98970043	853115
SSM14 98970042	853108

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN
4007220	
STL SW 35 x 5 mm	193853

Ripari



Descrizione	EAN	Diam. cuffia [mm]	Utilizzo per
4007220			
H 51-150 HT-SV	968628	150	Taglio
H 51-150 FL-SV	101964	150	Levigatura di superfici

Utensili PFERD compatibili

Sezione 4	Sezione 6	Sezione 8	
Dischi fibrati fino a diam. 150 mm	Dischi da taglio e da sbavo Dischi lamellari POLIFAN Dischi da sbavo CC-GRIND fino a diam. 150 mm	Spazzole a disco filo ritorto RBG diam. 150 mm Spazzole a disco pipeline filo ritorto RBG diam. 150 mm	Spazzole a tazza con filettatura filo non ritorto TBU diam. Da 75 a 100 mm M14
			filo ritorto TBG diam. da 80 a 100 mm M14
			Spazzole piatte con corpo in plastica filo non ritorto DBU diam. 75 mm

Nota: attenersi ai consigli sulla velocità di taglio ovvero al numero di giri massimo consentito indicato nelle Sezioni 4–8.