

Macchine elettriche

Prolunghe rigide per motori elettrici DIN 10


Prolunghe rigide

STV9
STV13

STV20

STV27
STV33

Max. 25.000 giri/min (STV9 e STV13)



Caratteristiche:

- Prolunghe rigide per la lavorazione di zone difficilmente raggiungibili.
- Su richiesta sono disponibili lunghezze speciali e possibilità di adattare l'utensile.
- Il raggio di piegatura dipende dal tipo STV e dal numero di gradi desiderati.
- Lunghezza minima per versioni curve a partire da 500 mm (vedere fig. 2 e 5).

Accessori in dotazione:

STV9

Pinza 3 mm, 3 chiavi di serraggio.

STV13

Pinza 6 mm, 3 chiavi di serraggio.

STV20 incl. HA 4 ZGA STV G16/G22

Pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Giunto di raccordo [DIN]	Attacco [G]	Diam. x lunghezza [mm]	Max. raggio di piegatura [mm]	Attacco compatibile	Macchine compatibili	*	Peso netto [kg]
STV9 L300	035092	10	-	9 x 300	150	Gruppo di pinze 2	1, 2	*	0,430
STV9 L500	035108	10	-	9 x 500	150	Gruppo di pinze 2	1, 2	*	0,520
STV9 L800	035115	10	-	9 x 800	150	Gruppo di pinze 2	1, 2	*	0,640
STV9 L1000	035122	10	-	9 x 1.000	150	Gruppo di pinze 2	1, 2	*	0,720
STV13 L300	733004	10	-	13 x 300	150	Gruppo di pinze 10	1, 2	*	0,520
STV13 L500	768242	10	-	13 x 500	150	Gruppo di pinze 10	1, 2	*	0,670
STV13 L800	035139	10	-	13 x 800	150	Gruppo di pinze 10	1, 2	*	0,890
STV13 L1000	035146	10	-	13 x 1.000	150	Gruppo di pinze 10	1, 2	*	1,040
STV20 L200	272770	10	16/22	20 x 200	150	HA 4 ZGA STV G16/G22	1, 2	*	0,400
STV20 L400	179604	10	16/22	20 x 400	150	HA 4 ZGA STV G16/G22	1, 2	*	0,630
STV20 L600	179703	10	16/22	20 x 600	150	HA 4 ZGA STV G16/G22	1, 2	*	0,890
STV27 L250	282137	10	22	27 x 250	250	HA 7 ZGA G22, WZ 7 B STV G22, WZ 7-45° STV G22	1, 2, 3	*	0,550
STV27 L500	179499	10	22	27 x 500	250	HA 7 ZGA G22, WZ 7 B STV G22, WZ 7-45° STV G22	1, 2, 3	*	0,930
STV33 L250	179420	10	28	33 x 250	300	HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV	2, 3, 4, 5	*	1,025
STV33 L500	179468	10	28	33 x 500	300	HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV	2, 3, 4, 5	*	2,100
STV33 L1000	179758	10	28	33 x 1.000	300	HA 10 ZGE, HA 12 ZGA, WZ 10 B STV, WZ 10-45° STV	2, 3, 4, 5	*	3,250

* 1 = EMER 5/250 SI, 2 = EMER 15/150 SI, 3 = EMER 11/90 SI, 4 = EMER 15/60 SI, 5 = EMER 15/30 SI

Impugnature



HA 4 ZGA STV G16/G22



WZ 7 B STV G22



WZ 7-45° STV G22



WZ 10 B STV G28



WZ 10-45° STV G28

Descrizione	EAN 4007220	N. giri max. consentito [giri/min]	Attacco [G]	Diam. x lunghezza [mm]	Rapporto di trasmissione	Incl. pinza diam. [mm]	Gruppo di pinze	Peso netto [kg]
HA 4 ZGA STV G16/G22	247952	25.000	16/22	20 x 110	-	6	11	0,165
WZ 7 B STV G22	334645	17.100	22	55 x 157	1,3 : 1	6	6	0,710
WZ 7-45° STV G22	334614	17.100	22	57 x 175	1,3 : 1	6	6	0,750
WZ 10 B STV G28	334638	17.100	28	55 x 156	1,3 : 1	6	6	0,805
WZ 10-45° STV G28	334621	17.100	28	57 x 184	1,3 : 1	6	6	0,845

Per altre impugnature compatibili vedere pagina 113.