

Motori universali Rekord

RUER 15/150 SI , **RUER 15/60 SI** , **RUER 15/30 SI** 

Caratteristiche:

- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Il paracolpi tubolare protegge la macchina.

Accessori in dotazione:

3 m di cavo di alimentazione, 2 chiavi a forchetta.

Indicazioni per l'ordine:

- La macchina viene fornita senza albero flessibile, che dovrà essere ordinato a parte.

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50-60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza erogata [watt]	Attacco dell'albero [DIN]	Misure L x B x H [mm]	Peso netto [kg]
RUER 15/150 SI 230 V	101629	15.000-6.800	230	1.530	1.050	10	390 x 130 x 140	3,725
RUER 15/60 SI 230 V	101650	5.900-2.800	230	1.530	1.050	10	390 x 130 x 140	3,725
RUER 15/30 SI 230 V	101667	3.000-1.400	230	1.530	1.050	10	390 x 130 x 140	3,725

Motore universale Rekord RUG 19/120 SI

Caratteristiche:

- Numero di giri regolabile a tre velocità: 3.000, 6.000, 12.000 giri/min.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Il paracolpi tubolare protegge la macchina.
- Moltiplicatore possibile.

Consigli per l'applicazione:

- Per l'uso quotidiano e continuativo, nel lavoro su uno o due turni, si consigliano le nostre macchine ad albero flessibile a corrente trifase (vedere pagina 100-105).

Indicazioni per l'ordine:

- La macchina viene fornita senza albero flessibile, che dovrà essere ordinato a parte.

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50-60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza resa [watt]	Attacco dell'albero [DIN]	Misure L x B x H [mm]	Peso netto [kg]
RUG 19/120 SI 230 V	348109	12.000 6.000 3.000	230	1.700	1.250	10	530 x 95 x 175	9,200

