

Motore universale Rekord RUER 8/180 SI □ incl. regolatore di velocità combinato

Caratteristiche:

- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Il regolatore combinato di velocità KDR 8/180 SI può essere utilizzato nella versione da tavolo o a pedale. Con la versione da tavolo è possibile regolare il numero di giri desiderato sul potenziometro. Con la versione a pedale il numero di giri massimo viene preimpostato sul potenziometro. La regolazione avviene tramite il pedale. Compatibile solo con motore RUER 8/180 SI.
- Rumorosità bassissima.

■ Ideale per l'uso nella costruzione di stampi e forme.

Accessori in dotazione:

2,5 m di cavo di alimentazione, 2,25 m di cavo di collegamento, 2 chiavi per alberi flessibili.

Indicazioni per l'ordine:

- La macchina viene fornita senza albero flessibile, che dovrà essere ordinato a parte.

PFERDVALUE:


Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50–60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza resa [watt]	Attacco dell'albero [DIN]	Misure L x B x H [mm]	Peso netto [kg]
RUER 8/180 SI 230 V	807408	18.000–500	230	1.020	600	10	222 x 98 x 98	1,650

Le misure e il peso netto si riferiscono al motore.

Accessori per macchine per utensili RUER

Il sostegno per tavolo TS L 1400 con morsetto a vite può essere fissato ai piani di lavoro con spessore fino a 65 mm. Grazie alla prolunga telescopica estraibile si può regolare l'altezza fino a un massimo di 140 cm. Il carico massimo consentito è di 10 kg.

Supporto TSA L 1400

Studiato per il sostegno da tavolo, questo supporto offre la possibilità di riporre le diverse impugnature in modo che rimangano sempre a portata di mano.

Indicazioni per l'ordine:

- Il supporto deve essere ordinato a parte.



TSA L 1400

Descrizione	EAN 4007220	Descrizione	Peso netto [kg]
TS L 1400	657683	Sostegno per tavolo	2,170
TSA L 1400	657690	Supporto per impugnatura	0,450


Mini-Mammut Electronic MMEW 11/120 ⊕

Caratteristiche:

- Regolazione variabile del numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Ripristino dell'avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
- Rumorosità bassissima.
- Gli utensili per smerigliare e lucidare con diam. ≥ 60 mm non sono adatti all'uso continuato con la Mini-Mammut Electronic.

Indicazioni per l'ordine:

- La macchina viene fornita senza albero flessibile, che dovrà essere ordinato a parte. Su richiesta è disponibile con supporto. Su richiesta è disponibile con interruttore a pedale.

PFERDVALUE:

Accessori in dotazione:

2,5 m di cavo di alimentazione, 2 chiavi per alberi flessibili.

Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min]	Tensione [volt] 50–60 Hz	Potenza assorbita [watt]	Potenza resa [watt]	Attacco dell'albero [DIN]	Misure L x B x H [mm]	Peso netto [kg]
MMEW 11/120 230 V	657478	12.000–800	230	1.100	800	10	270 x 160 x 180	7,900