



Macchine ad albero flessibile

Albero flessibile 7 ZG/ZGU e impugnature

Albero flessibile 7 ZG/ZGU

BW 7 ZG
BW 7 ZGU



25.000–11.000 giri/min / 1.760 watt

SE 7 ZG



SE 7 ZGU



SCH 7 ZG
SCH 7 ZGU



Consigli per l'applicazione:

- Da utilizzare negli intervalli di potenza e al regime di giri previsti.
- In caso di fabbisogno di potenza ridotto (< 800 watt) è possibile ridurre il numero di giri indicato.
- Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a 140 mm.
- La spirale aggiuntiva dell'anima SE 7 ZGU combinata con l'albero flessibile BW 7 ZGU (2 m) lavora molto scorrevolmente, specialmente a numeri di giri elevati.

Indicazioni per l'ordine:

- Su richiesta sono disponibili lunghezze speciali.

Descrizione	EAN 4007220	Regime [giri/min]	Range di potenza [watt]	Accoppiamento lato macchina DIN / diam. [mm]	Accoppiamento lato impugnatura G / diam. [mm]	Misure diam. x lunghezza [mm]	*	Peso netto [kg]
Albero flessibile (compresa impugnatura 7 ZGA G22)								
BW 7 ZG DIN 10	181768	25.000–11.000	1.760–800	10 / 30	22 / 22	18 x 1.654	*	1,510
BW 7 ZGU DIN 10 2 m	181775	25.000–11.000	1.760–800	10 / 30	22 / 22	18 x 2.154	-	2,000
Anima di ricambio								
SE 7 ZG DIN 10/G22	182086	25.000–11.000	1.760–800	10 / M10	22 / 5/3,85	7 x 1.589	*	0,400
SE 7 ZGU DIN 10/G22 2 m	182093	25.000–11.000	1.760–800	10 / M10	22 / 5/3,85	7 x 2.089	*	0,600
Guaina di ricambio								
SCH 7 ZG DIN 10/G22	182307	-	-	10 / 30	22 / 22	18 x 1.553	*	0,850
SCH 7 ZGU DIN 10/G22 2 m	182314	-	-	10 / 30	22 / 22	18 x 2.053	*	1,100

* Su richiesta sono disponibili anime e guaine con attacco a baionetta a entrambe le estremità.



Adattatore per alberi flessibili BWA G22/DIN 10
(EAN 4007220918944)

Per accoppiare alberi flessibili oppure collegare prolunghe rigide STV.



Albero flessibile 7 ZG DIN 10 con prolunga rigida

Misure su richiesta del cliente. Contattateci per informazioni sugli angoli di curvatura.



Controllo remoto TMS
Disponibile per impugnatura con G22 (2 poli)
(EAN 4007220101711) in combinazione con alberi ME e TMS.

Impugnature



HA 7 ZGA G22



HA 7 ZGE G22 INOX



WZ 7 45° G22



WZ 7 B G22

Per le pinze disponibili vedere pagina 116.



WT 7 E M14 G22 + BSVH 41

Impugnatura angolare WT 7 E M14 G22

L'**impugnatura angolare** riduce il numero di giri da 25.000 a 9.300 giri/min.

- Per dischi fibrati, da sbavo e da taglio fino a diam. 115 mm (80 m/s).
- Per maggiori informazioni vedere pagina 115.

Impugnatura angolare WT 7 E M14 G22 Versione con portabracci BSVH 41

Portabracci vedere pagina 121.

Descrizione	EAN 4007220	N. giri max. consentito [giri/min]	Misure diam. x lunghezza [mm]	Rapporto di trasmissione	Filettatura del mandrino	Attacco dell'utensile [mm]	Peso netto [kg]
WT 7 E M14 G22	301708	25.000	72 x 178	2,7:1	M14	22,23	0,660