

Consigli per l'applicazione:

- Da utilizzare negli intervalli di potenza e al regime di giri previsti.
- Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a 170 mm.

Indicazioni per l'ordine:

- Su richiesta sono disponibili lunghezze speciali.

Albero flessibile 10 ZG

18.000–750 giri/min / 2.450 watt

BW 10 ZG	
SE 10 ZG	
SCH 10 ZG	

Descrizione	EAN 4007220	Regime [giri/min]	Range di potenza [watt]	Accoppiamento lato macchina DIN / diam. [mm]	Accoppiamento lato impugnatura G / diam. [mm]	Misure diam. x lunghezza [mm]	*	Peso netto [kg]
-------------	----------------	----------------------	-------------------------------	--	---	-------------------------------------	---	-----------------------

Albero flessibile (compresa impugnatura 10 ZGE G28)

BW 10 ZG DIN 10	181782	18.000–750	2.450–140	10 / 30	28 / 28	22 x 1.683	*	2,500
BW 10 ZG DIN 10 2 m	181850	18.000–750	2.450–140	10 / 30	28 / 28	22 x 2.173	*	2,950
BW 10 ZG DIN 15	181874	18.000–750	2.450–140	15 / 40	28 / 28	22 x 1.700	-	2,550

Anima di ricambio

SE 10 ZG DIN 10/G28	182109	18.000–750	2.450–140	10 / M10	28 / 7,5/5,85	10 x 1.600	*	0,650
SE 10 ZG DIN 10/G28 2 m	182116	18.000–750	2.450–140	10 / M10	28 / 7,5/5,85	10 x 2.100	*	0,950
SE 10 ZG DIN 15/G28	182406	18.000–750	2.450–140	15 / M14	28 / 7,5/5,85	10 x 1.611	-	0,700

Guaina di ricambio

SCH 10 ZG DIN 10/G28	182321	-	-	10 / 30	28 / 28	22 x 1.553	*	1,400
SCH 10 ZG DIN 10/G28 2 m	182338	-	-	10 / 30	28 / 28	22 x 2.053	*	1,550
SCH 10 ZG DIN 15/G28	182444	-	-	15 / 40	28 / 28	22 x 1.570	-	1,400

* Su richiesta sono disponibili anime e guaine con attacco a baionetta a entrambe le estremità.



Adattatore per alberi flessibili BWA G28/DIN 10
(EAN 4007220912515)

Per accoppiare alberi flessibili oppure collegare prolunghe rigide STV.



Albero flessibile 10 ZG con prolunga rigida

Misure su richiesta del cliente. Contattateci per informazioni sugli angoli di curvatura.



Set per la manutenzione
di alberi flessibili vedere pagina 122.

Impugnature

Impugnatura HA 10 ZGE G28, HA 10 ZGE G28 INOX, HA 12 ZGE G28 INOX

■ Mandrino con cuscinetti elasticci.

Impugnatura speciale componibile FSH G28

■ L'impugnatura può essere curvata una sola volta fino a un raggio di 200 mm (max. 40°) (secondo le indicazioni del cliente).

Indicazioni per l'ordine:

■ Su richiesta sono disponibili lunghezze speciali.

Descrizione	EAN 4007220	Incl. pinza diam. [mm]	N. giri max. consentito [giri/min]	Misure diam. x lunghezza [mm]	Rapporto di trasmissione	Gruppo di pinze	Peso netto [kg]
HA 10 ZGE G28	181966	6	18.000	33 x 163	-	11	0,515
HA 10 ZGE G28 INOX	101803	6	18.000	33 x 165	-	12	0,540
HA 12 ZGA G28	181959	12	18.000	33 x 162	-	12	0,510
HA 12 ZGE G28 INOX	101827	12	18.000	33 x 165	-	12	0,530
WZ 10 45° G28	303917	6	17.100	57 x 184	1,3:1	6	0,638
WZ 10 B G28	323243	6	17.100	55 x 166	1,3:1	6	0,760
FSH G28	182062	6	12.000	24 x 525	-	11	1,000

Per le pinze disponibili vedere pagina 116.



Smerigliatrici a nastro BSG

Per maggiori informazioni vedere pagina 114.



Impugnatura angolare WT 10 H G28

Per maggiori informazioni vedere pagina 115.



Controllo remoto TMS

Su impugnatura con G28 (2 poli) disponibile (EAN 4007220460252) in combinazione con alberi ME e TMS.