



Macchine ad albero flessibile

Albero flessibile 12 ZGA e impugnature

Albero flessibile 12 ZGA

BW 12 ZGA		12.000–850 giri/min / 6.280 watt
SE 12 ZGA		
SCH 12 ZGA		

Consigli per l'applicazione:

- Da utilizzare negli intervalli di potenza e al regime di giri previsti.
- Il raggio di curvatura non deve essere inferiore a 240 mm.

Indicazioni per l'ordine:

- Su richiesta sono disponibili lunghezze speciali.

Descrizione	EAN 4007220	Regime [giri/min]	Range di potenza [watt]	Accoppiamento lato macchina DIN / diam. [mm]	Accoppiamento lato impugnatura G / diam. [mm]	Misure diam. x lunghezza [mm]	*	Peso netto [kg]
Albero flessibile (compresa impugnatura 12 ZGA G28)								
BW 12 ZGA DIN 10	181799	12.000–850	6.280–525	10 / 30	28 / 28	25 x 2.173	*	4,250
BW 12 ZGA DIN 15	181881	12.000–850	6.280–525	15 / 40	28 / 28	25 x 2.187	-	4,300
Anima di ricambio								
SE 12 ZGA DIN 10/G28	182130	12.000–850	6.280–525	10 / M10	28 / 7,5/5,85	12 x 2.102	*	1,300
SE 12 ZGA DIN 15/G28	182420	12.000–850	6.280–525	15 / M14	28 / 7,5/5,85	12 x 2.112	-	1,300
Guaina di ricambio								
SCH 12 ZGA DIN 10/G28	182352	-	-	10 / 30	28 / 28	25 x 2.045	*	2,450
SCH 12 ZGA DIN 15/G28	182468	-	-	15 / 40	28 / 28	25 x 2.059	-	2,500

* Su richiesta sono disponibili anime e guaine con attacco a baionetta a entrambe le estremità.

Adattatore per alberi flessibili BWA G28/DIN 10
(EAN 4007220912515)
Per accoppiare alberi flessibili oppure collegare prolunghe rigide STV.

Albero flessibile 12 ZGA con prolunga rigida
Misure su richiesta del cliente. Contattateci per informazioni sugli angoli di curvatura.



Set per la manutenzione
di alberi flessibili vedere pagina 122.

Impugnature



Impugnatura HA 10 ZGE G28, HA 10 ZGE G28 INOX, HA 12 ZGE G28 INOX

■ Mandrino con cuscinetti elastici.

Impugnatura speciale componibile FSH G28

■ La prolunga può essere curvata una sola volta fino a un raggio di 200 mm (max. 40°) (secondo le indicazioni del cliente).

Descrizione	EAN 4007220	Incl. pinza diam. [mm]	Numero giri [giri/min]	Misure diam. x lunghezza [mm]	Rapporto di trasmissione	Gruppo di pinze	Peso netto [kg]
HA 10 ZGE G28	181966	6	18.000	33 x 163	-	11	0,515
HA 10 ZGE G28 INOX	101803	6	18.000	33 x 165	-	12	0,540
HA 12 ZGA G28	181959	12	18.000	33 x 162	-	12	0,510
HA 12 ZGE G28 INOX	101827	12	18.000	33 x 165	-	12	0,530
WZ 10 45° G28	303917	6	17.100	57 x 184	1,3:1	6	0,638
WZ 10 B G28	323243	6	17.100	55 x 166	1,3:1	6	0,760
FSH G28	182062	6	12.000	24 x 525	-	11	1,000

Per le pinze disponibili vedere pagina 116.



Smerigliatrici a nastro BSG

Per maggiori informazioni vedere pagina 114.



Impugnatura angolare WT 10 H G28

Per maggiori informazioni vedere pagina 115.



Controllo remoto TMS

Su impugnatura con G28 (2 poli) disponibile (EAN 4007220460252) in combinazione con alberi ME e TMS.