

Consigli per l'applicazione:

- Da utilizzare negli intervalli di potenza e al regime di giri previsti.
- Albero flessibile 12 KG – raggio di curvatura non inferiore a 240 mm.
- Albero flessibile 15 KG – raggio di curvatura non inferiore a 300 mm.

Indicazioni per l'ordine:

- Su richiesta sono disponibili lunghezze speciali.

**Albero flessibile 12 KG
Albero flessibile 15 KG**

BW 12 KG
BW 15 KG



SE 12 KG
SE 15 KG



SCH 12 KG
SCH 15 KG



10.000–850 giri/min / 6.280 watt
7.300–1.000 giri/min / 5.860 watt

Descrizione	EAN 4007220	Regime [giri/min]	Range di potenza [watt]	Accoppiamento lato macchina DIN / diam. [mm]	Accoppiamento lato impugnatura G / diam. [mm]	Misure diam. x lunghezza [mm]	Peso netto [kg]
-------------	-------------	-------------------	-------------------------	--	---	-------------------------------	-----------------

Albero flessibile (compresa impugnatura 12/15 KG MK1 G35)

BW 12 KG DIN 10	181812	10.000–850	6.280–525	10 / 30	35 / 35	25 x 2.205	5,150
BW 12 KG DIN 15	181904	10.000–850	6.280–525	15 / 40	35 / 35	25 x 2.205	5,200
BW 15 KG DIN 15	181829	7.300–1.000	5.860–735	15 / 40	35 / 35	30 x 2.205	6,500

Anima di ricambio

SE 12 ZG/KG DIN 10/G35	182123	10.000–850	6.280–525	10 / M10	35 / 11/8,85	12 x 2.102	1,300
SE 12 ZG/KG DIN 15/G35	182413	10.000–850	6.280–525	15 / M14	35 / 11/8,85	12 x 2.108	1,350
SE 15 KG DIN 15/G35	182147	7.300–1.000	5.860–735	15 / M14	35 / 11/8,85	15 x 2.108	2,000

Guaina di ricambio

SCH 12 ZG/KG DIN 10/G35	182345	-	-	10 / 30	35 / 35	25 x 2.060	2,450
SCH 12 ZG/KG DIN 15/G35	182451	-	-	15 / 40	35 / 35	25 x 2.060	2,500
SCH 15 KG DIN 15/G35	182369	-	-	15 / 40	35 / 35	30 x 2.060	3,750

Impugnatura


HA 12/15 KG MK1 G35



HA 12 ZG G35

Descrizione	EAN 4007220	Incl. pinza diam. [mm]	Numero giri [giri/min]	Misure diam. x lunghezza [mm]	Gruppo di pinze	Filettatura di sicurezza	Attacco dell'utensile [mm]	Peso netto [kg]
HA 12/15 KG MK1 G35	181973	-	10.000	42 x 143	-	M16 x 1r.	MK 1	1,100
HA 12 ZG G35	181942	12	10.000	42 x 215	12	-	-	1,280

Pinze


Gruppo	Per diam. gambo				
	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	1/4 inch
	EAN 4007220				
12	195994	196014	196038	196045	196052

Misure vedere tabella pagina 116.


Controllo remoto TMS

Disponibile per impugnatura con G35 (2 poli) (EAN 4007220**101766**) in combinazione con alberi ME, MME e TMS.

Perni di bloccaggio


BO MK1/8 15-35



BO 12/14 1-30



BO SPG 6/6 0-10



BO SPG 6/10 0-10

Per altre versioni vedere Sezione 4 e Sezione 8.

Descrizione	EAN 4007220	Inserimento dell'albero	Attacco dell'utensile [mm]	Compatibile con	Peso netto [kg]
BO MK1/8 15-35	182734	MK 1	diam. 18 x 15-35	Impugnatura 12/15 KG	0,800
BO 12/14 1-30	182819	diam. 12 mm	diam. 14 x 1-30	Impugnatura, attacco dell'utensile gambo 12 mm	0,200
BO SPG 6/6 0-10	104590	SPG6	ø 6 x 0-10	Tutte le macchine con SPG6	0,035
BO SPG 6/10 0-10	104606	SPG6	ø 10 x 0-10	Tutte le macchine con SPG6	0,035