

### Impugnatura angolare WT 7 E M14 G22

#### Accessori AF 14-1/4 CD

Compatibile con gli alberi flessibili 7 ZG/7 ZGU G22 (senza impugnatura).  
Attacco ruotabile di 360°.

#### Accessori in dotazione:

2 chiavi di serraggio, impugnatura laterale, flange e riparo diam. 115 mm.

#### Platorelli:

GT 115 MF M14,  
H-GT 115 MF M14,  
CC-GT 115-125 M14 (vedere Sezione 4).



#### Accessori:

(da ordinare a parte)

Perno di bloccaggio:

AF 14-1/4 CD per COMBIDISC

Per i portabracci e i bracci vedere pagina 121.

Descrizione	EAN 4007220	Numero di giri n max. [giri/min]	Rapporto di trasmissione	Resa a n max [giri/min]	Filettatura del mandrino	Attacco dell'utensile [mm]	Peso netto [kg]
WT 7 E M14 G22	301708	30.000	2,7:1	11.100	M14	22,23	0,660
AF 14-1/4 CD	302026	-	-	-	M14	1/4"-20 UNC	0,064

### Impugnatura angolare WT 10 H G28

Compatibile con gli alberi flessibili 10 ZG/12 ZGA (senza impugnatura).  
Attacco ruotabile di 360°.

#### Accessori in dotazione:

Chiave di serraggio, impugnatura laterale, flange e riparo diam. 178 mm.

#### Utensili compatibili:

- Dischi abrasivi POLIVLIES
- Dischi velcrati POLIVLIES
- Disco fibrati
- Dischi da sbavo
- Dischi lamellari POLIFAN
- Spazzole a disco
- Spazzole a tazza



#### Accessori:

(da ordinare a parte)

Platorelli:

GT 178 MF M14,  
CC-GT 180 M14,

H-GT 178 MF M14 (vedere Sezione 4).

Per informazioni dettagliate e per ordinare vedere le Sezioni 4, 6 e 8.

Descrizione	EAN 4007220	Numero di giri n max. [giri/min]	Rapporto di trasmissione	Resa a n max [giri/min]	Filettatura del mandrino	Attacco dell'utensile [mm]	Peso netto [kg]
WT 10 H G28	349250	10.200	1,2:1	8.500	M14	22,23	1,240

### Moltiplicatore per macchine ad albero flessibile ST 103 DIN 10

Moltiplica il numero di giri in rapporto 1:3.

Il numero di giri dipende dalla velocità della macchina e dal diametro dell'albero flessibile.

Occorre tenere presente che, con l'incremento del numero di giri, aumenta anche la coppia da trasmettere. Le possibilità di erogazione della potenza sono limitate dal diametro dell'albero.

#### Consigli per la sicurezza:

- Il numero di giri non deve superare i 12.000 giri/min.
- Numero massimo di giri:  
40.000 giri/min per albero 4 ZG;  
25.000 giri/min per albero 7 ZG/ZGU;  
18.000 giri/min per albero 10 ZG.

#### Accessori in dotazione:

Anima, 1 chiave.

#### Indicazioni per l'ordine:

- Se richiesta, ordinare separatamente l'anima di ricambio SE ST 103 DIN 10. Su richiesta è disponibile il tipo ST 103 DIN 15.



SE ST 103 DIN 10

Descrizione	EAN 4007220	Attacco lato motore diam.	Attacco lato albero diam.	Macchine compatibili	Peso netto [kg]
ST 103 DIN 10	182673	DIN 10, diam. 30 mm	DIN 10, diam. 30 mm	Mammut, Mammut Electronic, RUG 19/120 SI	1,600
SE ST 103 DIN 10	190524	DIN 10	DIN 10	Moltiplicatore ST 103	0,070

