



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Guanti di protezione, cuffia di protezione, maschere di protezione

HFS



HS



Guanti di protezione SensoGrip

I guanti di protezione SensoGrip offrono un elevato grado di protezione restando estremamente comodi e confortevoli. I cuscinetti in viscosa elasticizzata posti nei punti di contatto riducono di circa il 30% le vibrazioni e permettono tempi di lavoro maggiori (in conformità con le Norme ISO 5349 parti 1 e 2).

I guanti SensoGrip sono fatti di una speciale pelle nappa molto resistente. Contengono fibre aramidiche, resistenti al calore e alle scintille. Proteggono dai danni meccanici causati da punture, abrasioni o sfregamenti. Adatti anche ai soggetti allergici al cromo, poiché privi di cromo esavalente. L'elastico posto all'altezza del polso fa aderire perfettamente il guanto.

Vantaggi:

- SensoGrip HFS: protezione ottimale delle dita, adatti a lavori di smerigliatura, taglio e saldatura.
- SensoGrip HS: protezione ottimale delle mani, adatti a lavori leggeri di smerigliatura e lucidatura, ad es. nell'uso di dispositivi pneumatici e di piccole smerigliatrici diritte.

Indicazioni per l'ordine:

- Disponibili in 3 taglie: M, L e XL.
- I guanti di protezione sono forniti a paia.
- Indicare la taglia del guanto richiesta.

Descrizione	Taglia guanto				Peso netto [kg]
	9 (M)	10 (L)	11 (XL)		
	EAN 4007220				
HFS	809273	809280	809297	1	0,250
HS	809303	809310	809327	1	0,150



Cuffia di protezione BGS

Cuffie di protezione con meccanismo a scatto. Molto leggere e confortevoli grazie alla forma ovale e ai tappi in materiale schiumoso morbido. Igieniche, perché non si devono toccare per indossarle.

Vantaggi:

- Utilizzabili fino a un livello di rumorosità costante di 95 dB(A) o rumorosità a impulsi di 100 dB(A).
- Riduzione della rumorosità di livello 23 dB(A) a un livello normale di conversazione.
- Utilizzabili più volte.

Descrizione	EAN 4007220		Valore di isolamento acustico SNR [dB(A)]	Peso netto [kg]
BGS	808702	1	23	0,016



Maschere di protezione ASM FFP

Maschere sicure e confortevoli di diverse classi di protezione (classe 2 e 3). Utilizzabili nelle operazioni di saldatura, in particolare dell'alluminio; in fonderia, in saldatura e nella lavorazione di amianto e materiali che generano grandi quantità di polveri. Proteggono in modo ottimale dalle polveri. La ventilazione minimizza il ristagno del calore e dell'umidità del fiato.

Vantaggi:

- **ASM FFP 2-10:** le fascette elastiche sono larghe e confortevoli; protegge dalle polveri **fino a 10 volte** i valori limite per MAK e TRK.
- **ASM FFP 3-5:** massimo comfort grazie alla fascetta elastica a quattro punti, la staffa integrata per il naso è flessibile e regolabile

e permette di far aderire la maschera anche al naso; protegge dalle polveri **fino a 30 volte** i valori limite per MAK e TRK.

MAK = concentrazione massima di polveri
TRK = concentrazione massima di sostanze cancerogene

Descrizione	Classe di protezione			Peso netto [kg]
	2	3		
	EAN 4007220			
ASM FFP 2-10	808719	-	10	0,018
ASM FFP 3-5	-	808726	5	0,028