

SG LAB STEEL ★★★★★

Utensile molto tagliente in durezza H con rinforzo centrale per acciaio e ghisa. Per effettuare tagli di precisione e tagliare rapidamente provini di laboratorio.

Vantaggi:

- Specifico per il prelievo di prove metallografiche, grazie all'abrasivo aggressivo.
- Sicurezza nel tagliare grazie all'elevata qualità di taglio.
- Il rinforzo centrale garantisce un'elevata stabilità.

Per la lavorazione di:

Acciaio, ghisa

Tipi di lavorazione:

Taglio di materiale pieno, profilati e tubi

Abrasivo:


Corindone A

Consigli per l'applicazione:

- Idoneo anche per taglio a umido.

Macchine compatibili:

Troncatrice da laboratorio



D [mm]	T [mm]	H [mm]	EAN 4007220	N. giri max.		Descrizione
Velocità massima di lavoro 80 m/s, tipo diritto T (forma 41)						
250	2,0	32,0	093924	6.100	20	80 T 250-2,0 H SG LAB STEEL/32,0
300	2,0	32,0	804926	5.100	20	80 T 300-2,0 H SG LAB STEEL/32,0
350	2,5	32,0	805596	4.400	10	80 T 350-2,5 H SG LAB STEEL/32,0
400	3,0	32,0	805657	3.800	10	80 T 400-3,0 H SG LAB STEEL/32,0

SG LAB HD STEELOX ★★★★★

Utensile molto tagliente in durezza H con due rinforzi laterali per acciaio e acciaio inossidabile. Per applicazioni di taglio che richiedono un'elevata stabilità. Per effettuare tagli di precisione e tagliare rapidamente provini di laboratorio.

Vantaggi:

- Specifico per il taglio di provini metallografici, grazie all'abrasivo aggressivo.
- Sicurezza nel tagliare grazie all'elevata qualità di taglio.
- Elevata stabilità laterale grazie ai rinforzi laterali.

Per la lavorazione di:

Acciaio, acciaio INOX, ghisa

Tipi di lavorazione:

Taglio di materiale pieno, profilati e tubi

Abrasivo:


Corindone A

Consigli per l'applicazione:

- Idoneo anche per taglio a umido.

Macchine compatibili:

Troncatrice da laboratorio



D [mm]	T [mm]	H [mm]	EAN 4007220	N. giri max.		Descrizione
Velocità massima di lavoro 80 m/s, tipo diritto T (forma 41)						
150	1,0	22,23	804124	10.200	25	80 T 150-1,0 H SG LAB HD STEELOX/22,23
230	1,5	22,23	804865	6.600	25	80 T 230-1,5 H SG LAB HD STEELOX/22,23
250	1,8	32,0	804919	6.100	20	80 T 250-1,8 H SG LAB HD STEELOX/32,0