

Novità nel programma PFERD

Macchine pneumatiche – smerigliatrici angolari NITOCUT



PWT 26/150 HV NITOCUT

12.000 giri/min / 2.600 watt



PFERDVALUE:



Caratteristiche:

- Compatibile solo con i dischi da taglio NITOCUT da 150 mm.
- Motore a turbina molto potente.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Bloccaggio del mandrino per cambio utensile con una chiave.

Accessori in dotazione:

Filettatura interna dell'attacco 1/2", 2 chiavi di serraggio, 1 flangia a serraggio rapido, 1 flangia, riparo, impugnatura antivibrazioni.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Attacco utensile [mm]	Peso netto [kg]
PWT 26/150 HV NITOCUT	NI 224038	in basso	leva	0,90	2,25	M14	16	25,4	2,200

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
STL SW 35 x 5 mm	193853
SKS SW 5 mm	204467

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 35 IG 1/2-IG 1/2	072103

Vedere il Manuale degli Utensili 23, Sezione 9, pagina 67.

Portagomma snodato



Vedere il Manuale degli Utensili 23, Sezione 9, pagina 66.

Set di adattamento NITOCUT

Descrizione	EAN 4007220
SH NITOCUT SET	NI 224007

Set di adattamento per 26/120HV incluso riparo NITOCUT e flange di bloccaggio NITOCUT.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 6

Dischi da taglio

CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX (vedere pagina 91)



NI Novità rispetto al Manuale degli Utensili 23
NI Novità 2020