

PFERD offre dischi lamellari POLIVLIES in diverse granulometrie, diametri e versioni. Sono ideali in particolare per la lavorazione di grandi superfici in acciaio inossidabile (INOX).

### Vantaggi:

- Grande economicità grazie all'elevata capacità di asportazione e durata.
- Genera un'elevata qualità superficiale e costante per tutta la durata dell'utensile, perché l'abrasivo a contatto con il pezzo è sempre nuovo e tagliente.
- Si adatta perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
- Con attacco X-LOCK per un cambio utensile rapido e pratico.

### Per la lavorazione di:

- Utilizzabile su quasi tutti i materiali.

### Macchine compatibili:

- Smerigliatrici angolari
- Smerigliatrici a batteria

### Indicazioni per ordinare:

- Nell'ordine si prega di specificare il codice EAN o la descrizione articolo completa. Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

#### ■ Esempio di ordine:

EAN 4007220119846

PVL 115-X-LOCK A 180 M

#### ■ Legenda esempio di ordine:

PVL = dischi lamellari POLIVLIES

115 = diam. esterno D [mm]

X-LOCK = sistema di serraggio

A = abrasivo

180 M = granulometria

### Consigli per la sicurezza:

- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.



### Dischi lamellari PVL

Per l'uso universale nell'industria e nell'artigianato, dalla sgrossatura alla finitura.

#### Abrasivo:

Corindone A

Granulometrie POLIVLIES disponibili:

100 G = grossa (giallo-bruno)

180 M = media (rosso-bruno)

240 F = fine (blu)

#### Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

#### PFERDVALUE:



#### Consigli per l'applicazione:

- Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 30–35 m/s.

D [mm]	T [mm]	H [mm]	Granulometria			N. giri consigliato	N. giri max.		Descrizione
			100 G	180 M	240 F				
			EAN 4007220						
115	18	X-LOCK (22,23)	N! 119839	N! 119846	N! 119853	5.000–5.800	13.300	5	PVL 115-X-LOCK A ...
125	18	X-LOCK (22,23)	N! 119860	N! 119907	N! 119914	4.600–5.300	12.200	5	PVL 125-X-LOCK A ...