

Z PSF STEELOX ★★☆☆

Disco lamellare POLIFAN estremamente aggressivo e di buona durata.

Vantaggi:

- Rapido avanzamento nel lavoro e alta economicità grazie alla capacità di asportazione aggressiva.
- Ottima durata.
- Adatto anche per smerigliatrici angolari meno potenti.
- Con attacco X-LOCK per un cambio utensile rapido e pratico.

Per la lavorazione di:

Acciaio, acciaio INOX


Tipi di lavorazione:


Levigatura di superfici, lavorazione di cordoni di saldatura, bisellatura, sbavatura

Abrasivo:

Corindone allo zirconio Z

PFERDVALUE:



| D [mm] | Granulometria | | | H [mm] | N. giri max. |  | Descrizione |
|-----------|---------------|----|----|-----------|-----------------|---|-------------|
| | 40 | 60 | 80 | | | | |
| | EAN 4007220 | | | | | | |

Versione conica PFC



| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|----|----------------------------------|
| 115 | N! 113608 | N! 113615 | N! 113622 | X-LOCK (22,23) | 13.300 | 10 | PFC 115 Z ... PSF STEELOX/X-LOCK |
| 125 | N! 113639 | N! 113646 | N! 113653 | X-LOCK (22,23) | 12.200 | 10 | PFC 125 Z ... PSF STEELOX/X-LOCK |

Dischi lamellari POLIFAN con X-LOCK – linea specialistica SG ★★★★★

Z SG POWER STEELOX ★★★★★

Il disco lamellare POLIFAN Z SG POWER vanta una capacità di asportazione eccezionale e una durata straordinaria che permettono di raggiungere la massima economicità. È certamente il miglior disco lamellare convenzionale per l'acciaio.

Vantaggi:

- Rapido avanzamento nel lavoro e massima economicità grazie alla forte capacità di asportazione.
- Massima aggressività per l'intera durata dell'utensile.
- Cambi utensili meno frequenti grazie alla durata eccezionale.
- Con attacco X-LOCK per un cambio utensile rapido e pratico.

Per la lavorazione di:

Acciaio, acciaio INOX

Tipi di lavorazione:

Lavorazione di cordoni di saldatura, bisellatura, sbavatura


Abrasivo:


Corindone allo zirconio Z

Consigli per l'applicazione:

- Sull'acciaio adatto anche per la levigatura di superfici.

PFERDVALUE:



| D [mm] | Granulometria | | | H [mm] | N. giri max. |  | Descrizione |
|-----------|---------------|----|----|-----------|-----------------|--|-------------|
| | 40 | 60 | 80 | | | | |
| | EAN 4007220 | | | | | | |

Versione conica PFC



| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|--------|----|---------------------------------------|
| 115 | N! 113677 | N! 113684 | N! 113691 | X-LOCK (22,23) | 13.300 | 10 | PFC 115 Z ... SG POWER STEELOX/X-LOCK |
| 125 | N! 113707 | N! 113714 | N! 113721 | X-LOCK (22,23) | 12.200 | 10 | PFC 125 Z ... SG POWER STEELOX/X-LOCK |

