

RBG

Spazzola particolarmente aggressiva. Adatta a lavori pesanti nella carpenteria metallica come eliminazione di bruciature e ruggine, sbavo, pulitura di cordoni di saldatura e rimozione di residui di collante.


Vantaggi:

- Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
- Con attacco X-LOCK per un cambio utensile rapido e pratico.

Consigli per l'applicazione:

- Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.

PFERDVALUE:



| D [mm] | W _f [mm] | L _t [mm] | D _A | D _f [mm] | N. trecce [pezzi] | Confezione | N. giri consigliato | N. giri max. | Descrizione |
|-----------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | |  1 | | | |
| | | | | | | EAN 4007220 | | | |

Filo in acciaio (ST)

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|------|----|-----------|--------------|--------|------------------------------|
| 115 | 12 | 22 | X-LOCK (22,23) | 0,50 | 24 | N! 118559 | 6.300–12.500 | 12.500 | POS RBG 11512/X-LOCK ST 0,50 |
| 125 | 12 | 28 | X-LOCK (22,23) | 0,50 | 24 | N! 118764 | 5.500–12.500 | 12.500 | POS RBG 12512/X-LOCK ST 0,50 |

Filo in acciaio inossidabile (INOX)

Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|------|----|-----------|--------------|--------|--------------------------------|
| 115 | 12 | 22 | X-LOCK (22,23) | 0,50 | 24 | N! 118757 | 5.000–12.500 | 12.500 | POS RBG 11512/X-LOCK INOX 0,50 |
| 125 | 12 | 28 | X-LOCK (22,23) | 0,50 | 24 | N! 118771 | 4.400–12.500 | 12.500 | POS RBG 12512/X-LOCK INOX 0,50 |

Spazzole a disco con X-LOCK, pipeline

RBG PIPE, pipeline

Spazzola aggressiva e stabile, che resiste a forti sollecitazioni meccaniche. Ideale per lavori di spazzolatura pesante nella costruzione di oleodotti, pipeline e di silos.


Vantaggi:

- Ideale per punti difficili da raggiungere come saldature a V grazie alla versione estremamente stretta.
- Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
- Con attacco X-LOCK per un cambio utensile rapido e pratico.

Consigli per l'applicazione:

- Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.

PFERDVALUE:



| D [mm] | W _f [mm] | L _t [mm] | D _A | N. trecce [pezzi] | D _f [mm] | Confezione | N. giri consigliato | N. giri max. | Descrizione |
|-----------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | |  1 | | | |
| | | | | | | EAN 4007220 | | | |

Filo in acciaio (ST)

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----|----------------|----|------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------|
| 115 | 6 | 21 | X-LOCK (22,23) | 36 | 0,50 | N! 118948 | 6.300–12.500 | 12.500 | POS RBG 11506/X-LOCK PIPE ST 0,50 |
| 125 | 6 | 18 | X-LOCK (22,23) | 48 | 0,50 | N! 119136 | 6.300–12.500 | 12.500 | POS RBG 12506/X-LOCK PIPE ST 0,50 |

