




# Novità nel programma PFERD

Dischi fibrati FS



## Versione granulo ceramico CO-ALU

Per molare con la massima capacità di asportazione nella lavorazione di metalli non ferrosi. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivante.

Gli additivi contenuti nel rivestimento riducono notevolmente l'aderenza dei trucioli e quindi impediscono che il disco fibrato si intasi.


### Abrasivo:

Granulo ceramico CO-ALU

### Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

D [mm]	H [mm]	Granulometria			N. giri max.		Descrizione
		36	60	80			
		EAN 4007220					
100	16	N! 218839	N! 218846	N! 218853	15.300	25	FS 100-16 CO-ALU ...
115	22	N! 218860	N! 218884	N! 218891	13.300	25	FS 115-22 CO-ALU ...
125	22	N! 218907	N! 218945	N! 218983	12.200	25	FS 125-22 CO-ALU ...
180	22	N! 219003	N! 219058	N! 219065	8.500	25	FS 180-22 CO-ALU ...



## Versione VICTOGRAIN

Per molare con la massima aggressività e il non plus ultra della capacità di asportazione sugli acciai e su materiali duri, mantenendo sempre una durata estremamente lunga.

Prestazioni incredibili e costanti grazie al granulo abrasivo VICTOGRAIN.

### Abrasivo:

VICTOGRAIN

D [mm]	H [mm]	EAN 4007220	N. giri max.		Descrizione
100	16	N! 176191	15.300	25	FS 100-16 VICTOGRAIN 36
115	22	N! 176207	13.300	25	FS 115-22 VICTOGRAIN 36
125	22	N! 176214	12.200	25	FS 125-22 VICTOGRAIN 36
180	22	N! 176238	8.500	25	FS 180-22 VICTOGRAIN 36

