

### CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX ★★★★

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile con inarrivabili prestazioni di taglio e straordinaria durata.

**Per la lavorazione di:**


Acciaio, acciaio inossidabile (INOX)

**Tipi di lavorazione:**

Tagliare grandi sezioni, profilati e materiali pieni, lamiere sottili, praticare fori e aperture

**Abrasivo:**

Granulo ceramico CO

**PFERDVALUE:**


D [mm]	T/U [mm]	EAN	H [mm]	N. giri max.	Descrizione
<b>Versione diritta EHT (forma 41)</b>					
150	1,6	N! 219942	25,4	12.800	25 EHT 150-1,6 CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX/25,4

### Smerigliatrice angolare pneumatica NITOCUT


**Caratteristiche:**

- Compatibile solo con i dischi da taglio NITOCUT da 150 mm.
- Motore a turbina molto potente.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Bloccaggio del mandrino per cambio utensile con una chiave.

**Accessori in dotazione:**

Filettatura interna dell'attacco 1/2", 2 chiavi di serraggio, 1 flangia a serraggio rapido, 1 flangia, riparo, impugnatura antivibrazioni.

### PWT 26/150 HV NITOCUT

12.000 giri/min / 2.600 watt


**PFERDVALUE:**


Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Attacco utensile [mm]	Peso netto [kg]
PWT 26/150 HV NITOCUT	N! 224038	in basso	leva	0,90	2,25	M14	16	25,4	2,200

Per maggiori informazioni sulla smerigliatrice angolare PWT 26/150 HV NITOCUT vedere pagina 100.

6

