


Novità nel programma PFERD

Spazzole a disco, filo non ritorto



RBU, sottile

Eccezionali per spazzolature medio-pesanti di grosse superfici, in lavorazione sia manuale, sia stazionaria.

Vantaggi:

- Utilizzo su tutte le macchine stazionarie e sulle smerigliatrici da banco reperibili in commercio, grazie al diametro del foro variabile.
- La particolare struttura consente di unire più dischi creando un rullo senza interruzioni.

- Grazie all'elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.

Indicazioni per ordinare:

- Il set AK 32 deve essere ordinato a parte.
- Le spazzole a disco con diametro 31,8 mm possono essere utilizzate con il kit di adattatori AK 32.

D [mm]	W _F [mm]	L _T [mm]	D _A [mm]	D _{AM} [mm]	D _F [mm]	Confezione		N. giri consigliato	N. giri max.	Descrizione
EAN 4007220										

Fili in acciaio (ST)

100	12	24	14,0	-	0,15	597866	-	4.000-6.000	8.000	RBU 10012/14,0 ST 0,15
					0,30	597873	-	4.000-6.000	8.000	RBU 10012/14,0 ST 0,30
125	12	32	14,0	-	0,30	806791	-	4.000-6.000	8.000	RBU 12512/14,0 ST 0,30
150	12	28	22,2	31,8	0,25	530412	-	3.000-4.500	6.000	RBU 15012/22,2 ST 0,25
180	12	43	22,2	31,8	0,30	658734	-	3.000-4.500	6.000	RBU 18012/22,2 ST 0,30
200	16	44	22,2	31,8	0,25	530436	-	3.000-4.500	6.000	RBU 20016/22,2 ST 0,25
250	20	70	22,2	31,8	0,25	530443	-	1.800-2.700	3.600	RBU 25020/22,2 ST 0,25

Fili in acciaio inossidabile (INOX) Tutte le spazzole INOX sono prive di grasso.

125	12	32	14,0	-	0,30	806807	-	3.200-5.200	8.000	RBU 12512/14,0 INOX 0,30
150	12	28	22,2	31,8	0,30	597880	-	2.400-3.900	6.000	RBU 15012/22,2 INOX 0,30
180	12	43	22,2	31,8	0,30	658796	-	2.400-3.900	6.000	RBU 18012/22,2 INOX 0,30
200	16	44	22,2	31,8	0,30	597910	-	2.400-3.900	6.000	RBU 20016/22,2 INOX 0,30
250	20	70	22,2	31,8	0,30	597927	-	1.400-2.300	3.600	RBU 25020/22,2 INOX 0,30

Fili in materiale sintetico carburo di silicio (SiC)

100	12	22	12,0	-	1,00	597903	-	3.200-5.200	8.000	RBU 10012/12,0 SiC 80 1,00
					0,90	220870	-	3.200-5.200	8.000	RBU 10012/12,0 SiC 180 0,90
150	16	32	12,0	31,8	1,00	530467	-	2.400-3.900	8.000	RBU 15016/12,0 SiC 80 1,00
					0,90	220894	-	2.400-3.900	8.000	RBU 15016/12,0 SiC 180 0,90
200	16	32	22,2	31,8	1,00	530474	-	1.800-2.900	4.500	RBU 20016/22,2 SiC 80 1,00
					0,90	220917	-	1.800-2.900	4.500	RBU 20016/22,2 SiC 180 0,90
250	16	38	22,2	31,8	1,00	530481	-	1.400-2.300	3.600	RBU 25016/22,2 SiC 80 1,00
					0,90	220948	-	1.400-2.300	3.600	RBU 25016/22,2 SiC 180 0,90

Fili in materiale sintetico granulo ceramico (CO)

100	12	22	12,0	-	1,10	837269	-	3.200-5.200	8.000	RBU 10012/12,0 CO 120 1,10
150	16	28	12,0	31,8	1,10	837276	-	2.400-3.900	6.000	RBU 15016/12,0 CO 120 1,10
200	16	38	22,2	31,8	1,10	837283	-	1.800-2.900	4.500	RBU 20016/22,2 CO 120 1,10

Fili in materiale sintetico diamante (DIA)

100	12	19	16	-	0,35	-	N! 159293	2.000-5.000	12.000	RBU 10012/16,0 DIA 600 0,35
150	12	29	31,8	-	0,35	-	N! 159859	1.000-3.500	6.000	RBU 15012/31,8 DIA 600 0,35
200	12	38	50,8	-	0,35	-	N! 159866	900-1.500	4.500	RBU 20012/50,8 DIA 600 0,35

Fili in materiale sintetico Nylon

100	12	22	12,0	-	0,40	899298	-	3.200-5.200	8.000	RBU 10012/12,0 Nylon 0,40
150	16	32	12,0	31,8	0,40	899304	-	3.200-5.200	8.000	RBU 15016/12,0 Nylon 0,40
200	16	32	22,2	31,8	0,40	899311	-	2.400-3.900	6.000	RBU 20016/22,2 Nylon 0,40




Perno di bloccaggio BO 8/12-14 100-125 (EAN 4007220107843):
per spazzole a disco con filo ritorto con diam. 100-125 mm e D_A / D_{AM} 12 mm e 14 mm.

BO 12/22,2 150-180 (EAN 4007220107850):
per spazzole a disco con filo ritorto o non ritorto con diam. 150-180 mm e D_A 22,2 mm.



BO 12/22,2 200 (EAN 4007220107867):
per spazzole a disco con filo ritorto o non ritorto con diam. 200 mm e D_A 22,2 mm.



Set di adattatori AK 32 (EAN 4007220608593):
diam. foro compresi nel set in mm (inch): 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1) / 22,2 (7/8) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2).

Per maggiori informazioni:
Per informazioni dettagliate sugli accessori vedere il Manuale degli Utensili 23, Sezione 8.