

RBUP, FLEX

Spazzole molto flessibili. Grazie ai fili sintetici sono particolarmente indicate per lo sbavo di costruzioni complesse come teste per cilindri e ruote dentate. Sviluppate appositamente per l'uso industriale.

Vantaggi:

- Lunga durata e spazzolatura aggressiva grazie all'elevata densità dei fili.
- Molto scorrevoli grazie alla distribuzione uniforme dei fili.
- Grazie all'elevata flessibilità si adatta perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione, apportando meno calore.

Consigli per l'applicazione:

- Per un uso particolarmente aggressivo e un'elevata qualità superficiale del pezzo si consigliano i fili in CO.
- Per un utilizzo più aggressivo con fili in SiC scegliere la versione REC (fili a sezione rettangolare).

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con la granulometria desiderata e il diametro dei fili (D_f).
- Unità di vendita: 1 pezzo
- Le spazzole con suffisso REC sono dotate di fili da 1,14 mm x 2,3 mm.

PFERDVALUE:



D [mm]	W _f [mm]	L _T [mm]	D _A [mm]	Gola [mm]	Granulometria / D _F [mm]					N. giri consigliato	N. giri max.	Descrizione
					80 1,10	120 0,55	120 1,10	180 0,90	320 0,55			
					EAN 4007220							

Fili in carburo di silicio (SiC) – versione FLEX

200	25	57	50,8	-	039298	-	-	-	-	900–1.500	3.600	RBUP 20025/50,8 REC SiC... FLEX
					038840	-	039151	-	038895	900–1.500	3.600	RBUP 20025/50,8 SiC ... FLEX
250	25	83	50,8	-	038505	-	-	-	-	900–1.500	3.600	RBUP 25025/50,8 REC SiC... FLEX
					038499	-	038871	-	039168	900–1.500	3.600	RBUP 25025/50,8 SiC ... FLEX
300	13	60	50,8	6,3 x 12,7	-	-	-	038666	-	900–1.500	3.600	RBUP 30013/50,8 SiC ... FLEX
					038772	-	038765	038741	-	500–800	1.800	RBUP 30025/50,8 SiC ... FLEX
350	25	89	50,8	6,3 x 12,7	038710	-	-	038680	-	500–800	1.800	RBUP 35025/50,8 SiC ... FLEX

Fili in granulo ceramico (CO) – versione FLEX

200	13	57	50,8	-	N! 159897	-	N! 159903	-	-	900–1.500	3.600	RBUP 20013/50,8 CO ... FLEX
250	13	70	50,8	6,3 x 12,7	N! 159965	N! 159972	N! 159989	-	-	900–1.500	3.600	RBUP 25013/50,8 CO ... FLEX
300	13	60	50,8	6,3 x 12,7	N! 159996	-	N! 160022	-	-	500–800	1.800	RBUP 30013/50,8 CO ... FLEX
					038796	-	038802	-	-	500–800	1.800	RBUP 30025/50,8 CO ... FLEX
350	13	89	50,8	6,3 x 12,7	N! 160060	-	N! 160077	-	-	500–800	1.800	RBUP 35013/50,8 CO ... FLEX
					038826	-	038819	-	-	500–800	1.800	RBUP 35025/50,8 CO ... FLEX



BO 12/22,2 200
(EAN 4007220107867):
per spazzole a disco con filo
ritorto o non ritorto con diam.
200 mm e D_A 22,2 mm.

Nota: per l'utilizzo con perno
di bloccaggio è necessaria la **coppia di adattatori**
AM 50,8/22,2 (EAN 4007220806906).



Coppia di adattatori
AM 50,8...:
riduce il diametro del foro alla
misura desiderata. Adatto per
spazzole a disco a partire dal
diam. 150 mm nelle versioni
larga o composite.

Per maggiori informazioni:

Per informazioni dettagliate sugli accessori vedere
il Manuale degli Utensili 23, Sezione 8.