

# Novità nel programma PFERD

## Macchine pneumatiche – smerigliatrici diritte



### PGAS 2/600 E-DV PGAS 2/600 E-HV

60.000 giri/min / 100 watt  
60.000 giri/min / 100 watt



#### Caratteristiche:

- Leggera e facile da movimentare.
- Mandrino con cuscinetti elastici.
- Vibrazioni molto ridotte.
- Si impugna come una penna.

#### PGAS 2/600 E-HV

- Leva di avviamento con sicurezza.

#### Accessori in dotazione:

0,75 m di tubo di scarico e 2 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

#### PFERD VALUE:



Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min]	Consumo di aria sotto carico [m³/min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 2/600 E-DV	N! 221402	posteriore	rotazione	0,30	0,18	15	5	0,120
PGAS 2/600 E-HV	N! 221419	posteriore	leva	0,30	0,18	15	5	0,160

#### Pinze

Gruppo	Per diam. gambo			EAN 4007220
	3 mm	3/32 inch	1/8 inch	
15	851814	851838	851821	EAN 4007220

Trovate le misure delle pinze nel Manuale degli Utensili 23, Sezione 9, pagina 116.

#### Set di collegamento

Descrizione	EAN
AS 1	4007220

Trovate altre informazioni sui set di collegamento nel Manuale degli Utensili 23, Sezione 9, pagina 67.

#### Filtri in linea

Descrizione	EAN
SF 24 STG-IG 1/4	4007220

Trovate altre informazioni sui filtri in linea nel Manuale degli Utensili 23, Sezione 9, pagina 67.

#### Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5
<b>Frese in metallo duro taglio 3 PLUS, 4, 5, ALU, INOX, MICRO</b> fino a diam. 3 mm diam. gambo 3 mm	<b>Mole abrasive con gambo</b> diam. gambo 3 mm: fino a diam. 5 mm diam. da 5 a 6 mm larghezza ≤ 13 mm diam. da 6 a 10 mm larghezza ≤ 10 mm	<b>Mole con gambo per finitura Poliflex</b> diam. gambo 3 mm leganti: <b>GHR</b> fino a diam. 4 mm <b>LR, TX</b> fino a diam. 6 mm	<b>Mole con gambo diamantate</b> fino a diam. 4,5 mm diam. gambo 3 mm <b>Mole con gambo in CBN</b> fino a diam. 5,5 mm diam. gambo 3 mm

**\*Sezioni 3/4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

**Nota:** Vi preghiamo di rispettare le velocità di taglio e i numeri di giri massimi consigliati nelle Sezioni 2-8 del Manuale degli Utensili 23.