



### Caratteristiche:

- Molto maneggevole e facile da usare.
- Ottima trasmissione della forza, specialmente in direzione assiale.
- Prestazioni elevate rispetto alla forma compatta.

### PGAS 3/350 HV

- Leva di avviamento con sicurezza.

### Accessori in dotazione:

1 m di tubo di scarico e 2,5 m di tubo di alimentazione con attacco filettato diam. esterno 1/4" e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

### PGAS 3/350 DV PGAS 3/350 HV

35.000 giri/min / 290 watt  
35.000 giri/min / 290 watt



### PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m <sup>3</sup> /min]	Consumo di aria sotto carico [m <sup>3</sup> /min]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo dell'aria [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 3/350 DV	NI 221440	posteriore	rotazione	0,70	0,45	6	8	0,360
PGAS 3/350 HV	NI 221457	posteriore	leva	0,70	0,45	6	8	0,400

### Pinze



Gruppo	Per diam. gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
	EAN 4007220					
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Trovate le misure delle pinze nel Manuale degli Utensili 23, Sezione 9, pagina 116.

### Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 11 mm	206812
EM SW 14 mm	206836

### Set di collegamento



Descrizione	EAN 4007220
AS 2	351116

Trovate altre informazioni sui set di collegamento nel Manuale degli Utensili 23, Sezione 9, pagina 67.

### Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Trovate altre informazioni sui filtri in linea nel Manuale degli Utensili 23, Sezione 9, pagina 67.

### Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6
<b>Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, MICRO, FVK, FVKS, PLAST, ALLROUND</b> diam. da 4 a 6 mm  <b>Frese HSS tagli speciali</b> fino a diam. 2,3 mm	<b>Mole abrasive con gambo</b> diam. gambo 3 mm: fino a diam. 20 mm  diam. da 20 a 25 mm larghezza ≤ 6 mm  diam. gambo 6 mm: fino a diam. 13 mm  diam. da 13 a 16 mm larghezza ≤ 40 mm  diam. da 16 a 25 mm larghezza ≤ 25 mm	<b>Mole con gambo per finitura Poliflex</b> diam. gambo 3 + 6 mm leganti: <b>GR, PUR</b> fino a diam. 8 mm <b>GHR, LR, TX</b> fino a diam. 16 mm <b>LHR</b> fino a diam. 20 mm  <b>Anelli abrasivi e rulli porta-anelli</b> fino a diam. 15 mm	<b>Mole con gambo diamantate</b> diam. da 4,5 a 10,0 mm diam. gambo 3 + 6 mm  <b>Mole con gambo in CBN</b> diam. da 8,0 a 14,0 mm diam. gambo 3 + 6 mm	<b>Dischi da taglio EHT</b> fino a diam. 40 mm  <b>Perno di bloccaggio compatibile</b> <b>BO SPG 6/6 0-10</b>  <b>Ruote abrasive ER</b> fino a diam. 40 mm  <b>Perno di bloccaggio compatibile</b> <b>BO SPG 6/6 0-10</b>

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

\*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle massime dimensioni della mola con gambo.

**Nota:** Vi preghiamo di rispettare le velocità di taglio e i numeri di giri massimi consigliati nelle Sezioni 2-8 del Manuale degli Utensili 23.

