

La fornitura comprende

REMS Hydro-Swing Set. Curvatubi oleodinamico manuale Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", fino a 90°. Tubi di rame cotto Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, tubi di rame cotto rivestiti Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti rivestiti Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, tubi multistrato Ø 14–32 mm. Fino a Ø 26 mm con dispositivo di azionamento, matrici in poliammide, porta-contromatrici H-S Ø 10–26 mm con contromatrici, in robusta valigetta. Fino a Ø 32 mm con dispositivo di azionamento, matrici in poliammide, 2 porta-contromatrici Ø 10–26 mm e Ø 32 mm con contromatrici, in robusta valigetta.

Articolo mm	pollici	Cod.art.
Set 12+15+18+22	1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153525RX
Set 10+12+15+18+22	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153521RX
Set 12+14+16+18+22	1/2 + 3/4 + 7/8"	153520RX
Set 14+16+20+25/26		153526R
Set 14+16+18+20+25/26		153522R
Set 16+20+25/26+32		153529R
Set Allround 22		
10+12+14+15+16+17+18+20+22	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153527RX
Set 16+18+20+25/26+32		153523R
Set Allround 32		
10+12+14+15+16+17+18+20+22+25/26+32	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153528RX

La fornitura comprende

REMS Hydro-Swing INOX Set. REMS Hydro-Swing con matrici in alluminio, in particolare anche per Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress acciaio inossidabile (EN 10088, 1.4521, senza nichel), Geberit Mapress acciaio C (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Articolo mm	Cod.art.
Set 15+18+22	153510R

Accessori

Articolo	Cod.art.
Dispositivo di azionamento REMS Hydro-Swing	153500R
Porta-contromatrici H-S Ø 10–26 mm con contromatrici per tubi Ø 10–26 mm, 3/8–1/2"	153501R
Porta-contromatrici Ø 32 mm con contromatrici per tubi Ø 32 mm	153115RX2
Valigetta con inserti	153570R

Matrice per tubi Ø mm/pollici	Raggio- curva- tura ¹⁾ mm	Adatto per					
		Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	
10, 3/8"	30	●			●		153155R
12, 10 U, 1/2"	36	●	●		●		153160R
14, 12 U	50	●			●	●	153170R
15 ²⁾	55	●	●	●	●		153531R
15, 12 U, 5/8"	55	●	●		●		153175R
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180R
17, 15 U	60					●	153185R
18 ²⁾	72	●	●	●	●		153532R
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3/4"	72	●	●		●	●	153190R
20, 18 U	79	●	●			●	153195R
22, 18 U, 7/8" ²⁾	86	●	●	●	●		153540R
22, 18 U, 7/8"	86	●	●				153200R
25, 26	88					●	153205R
32	128					●	153210R

¹⁾ Raggio di curvatura in mm dell'asse neutro del tubo (DVGW VP 392)

²⁾ Matrici in alluminio

Cu: Tubi di rame cotto, anche a parete sottile, EN 1057
 St 10217: Tubi di acciaio inossidabile al nichel dei sistemi pressfitting EN 10217-7, EN 10312, serie 2, materiale 1.4401
 St 10305: Tubi d'acciaio di precisione cotti EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
 St 10305-U: tubi di acciaio al carbonio cotto rivestiti dei sistemi pressfitting EN 10305-3
 U: Rivestiti
 V: Tubi multistrato dei sistemi pressfitting

