

potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100–240V, 90W. Caricabatteria veloce 100–240V, 290W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220–240V/21,6V, potenza utile 40A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Lubrificante per curvare

Vedi pagina 138.

La fornitura comprende

REMS Curvo 22V Set. Piegatubi a batteria Ø 10–40 mm, Ø 1/4–1½", fino a 180°. Tubi di rame crudo, semicrudo e cotto, anche a parete sottile, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", tubi di rame cotto rivestiti, anche a parete sottile, Ø 10–18 mm, tubi di rame a parete spessa K65 per impianti di refrigerazione e climatizzazione EN 12735-1 Ø ¾–1½", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile Ø 12–28 mm, acciaio al carbonio, anche rivestiti, Ø 12–28 mm, tubi di acciaio di precisione cotto Ø 10–28 mm, tubi di acciaio EN 10255 Ø ¼–¾", tubi per installazioni elettriche EN 50086 Ø 16–25 mm, tubi multistrato Ø 14–40 mm, ecc. Macchina motore con impugnatura a vanga, ingranaggio senza necessità di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, con potente motore a batteria 21,6 V, con interruttore elettronico di sicurezza a pressione con regolazione in continuo con fermo immediato, azionamento in due direzioni, rotazione destra e sinistra. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, caricabatteria veloce 100–240V, 50–60 Hz, 90W. Bullone di fissaggio. Matrici e contromatrici. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.
Set 15 + 18 + 22	580051R220
Set 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580052R220
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580053R220
Set 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580054R220
Set 12 + 15 + 18 + 22	580055R220
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580056R220
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580057R220
Set 15 + 22 + 28¹⁾	580058R220
Set 15 + 22 + 28²⁾	580059R220
Set 17 + 20 + 24	580060R220
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580061R220
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580062R220
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580063R220
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580064R220
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580065R220
Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580066R220
Set 16 + 20 + 26 + 32	580067R220
Set 16 + 20 + 25 + 32	580068R220
Set 20 + 25 + 32	580069R220
Basic-Pack (senza matrici e contromatrici)	580014R220

Tensioni di rete diverse a richiesta.

REMS Curve 22V Set vengono forniti con matrici e contromatrici con il raggio più piccolo di ogni dimensione (tranne cod.art. 580069) vedi pagina 143.

¹⁾ Matrice e contromatrice 28, R102, cod. art. 581070, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile. Vedere pagina 143.

²⁾ Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R102, cod. art. 581260, per tubi di rame crudo Ø 28 mm, Ø 1½", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm. Vedere pagina 143.

³⁾ Matrice e contromatrice 28, ¾" (DN 20), R114, cod. art. 581310, per tubi di rame crudo e semicrudo, anche a parete sottile, Ø 28 mm, tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile/acciaio al carbonio Ø 28 mm, tubi di acciaio ¾". Secondo il foglio di lavoro DVGW GW 392 per tubi di rame crudi e semicrudi Ø 28 mm, raggio di curvatura minimo 114 mm. Spessore della parete ≥ 0,9 mm. Vedere pagina 143.



Basic-Pack



Accessori

Articolo	Cod.art.
Matrici e contromatrici vedi pagina 143.	
REMS Curvo 22V macchina motore, senza batteria	580004R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22
Caricabatteria veloce 100–240V, 50–60Hz, 90W	571585R220
Caricabatteria veloce 100–240V, 50–60Hz, 290W	571587R220
Alimentatore di tensione 220–240V/21,6V, 50–60Hz, 40 A , per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578R220
Bullone di fissaggio	582036
Spray per curvare REMS, 400 ml	140120R
Cassetta metallica con inserti	566030R
Supporto macchina 3B , regolabile in altezza, su treppiede	586100R
Supporto macchina WB , regolabile in altezza, per il montaggio sul banco di lavoro	586150R
REMS Lumen 2800 22V , fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111	

