

Pinze a pressare REMS Mini Anelli a pressare REMS

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.
TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
TIEMME TIEMME Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
TIGRE ALPEX GAS	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
TKM Systemtechnik	TH 32		578364
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
TRA MULTITRAPRESS	TH 32		578364
	TH 40		578624
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
TRA TRAPRESS	U 32		578382
	U 40		578386
	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
Tradelink TradePex Crimp Water	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
Tradelink TradePex Crimp Gas	K32		578598
	K1/40		578600
	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	K32		578598
	K1/40		578600
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
TWEETOP	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	U 16		578374
	U 20		578378
	H 26		578410
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 16		578374
	U 20		578378

U

Accessori per pressatrici radiali REMS 22 kN

Sistema	Pinza a pressare / anello a pressare	Azionamento con pinza intermedia	Cod.art.
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	U 20		578378
	U 32		578382
	U 40		578386
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
Uponor MLC	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	UP 14		578576
	UP 16		578578
	UP 18		578580
Uponor MLC-D	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
	UP 20		578582
	UP 25		578584
Uponor MLC-G	UP 32		578586
	UP 20		578582
	UP 25		578584
Uponor S-Press PLUS	UP 32		578586
	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
Uponor Uni Pipe PLUS	UP 32		578586
	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
V			
Valsir Bravopress	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	H 32 V		578602
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
Valsir PEXAL	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	H 32 V		578602
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382

I sistemi pressfitting per gli impianti a gas devono essere eseguiti esclusivamente con le pinze a pressare Mini/anelli a pressare indicate in giallo nella tabella. Rispettare le disposizioni e le norme nazionali. Osservare attentamente le avvertenze sull'uso e le istruzioni di montaggio del produttore/costruttore del sistema.

¹⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «108» (1° trimestre 2008), «208» (2° trimestre 2008), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

²⁾ Per l'alloggiamento di inserti di pressatura adeguati.

³⁾ Solo per pinze a pressare a partire dal contrassegno «117» (1° trimestre 2017), «208» (2° trimestre 2017), ecc. Il contrassegno è stampato su ogni ganascia.

⁴⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico EN. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

⁵⁾ Per tubi secondo lo standard tecnico ASTM. Osservare le avvertenze sull'uso del produttore/costruttore del sistema.

Delibera per l'utilizzo delle pressatrici REMS per i sistemi pressfitting: Aggiornato al 12.10.2022.

Le informazioni più aggiornate si trovano sul nostro sito Internet www.rems.de > Downloads > Cataloghi dei prodotti, prospetti > Catalogo.

Pinze intermedie: vedere pagina 180. Pinze a pressare per altri sistemi pressfitting a richiesta.