

Elettrotensile potente e maneggevole per filettare con staffa fermaspunto unica nel suo genere. Utilizzabile ovunque senza cavalletto. Ideale per riparazioni, ristrutturazioni, cantieri.

Filettatura tubi	$\frac{1}{8}$ – 1", 16 – 32 mm
Filettatura bulloni	6 – 30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1"

Per i tipi di filettature vedi pagine 30, 31.

## REMS Amigo E – la più veloce, potente e leggera fino a 1".

### Vantaggio del sistema

Solo **un** tipo di bussole piccole, compatte e a cambio rapido, e solo **un** tipo di pettini per tutte le filiere REMS. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico. Nessuna possibilità di confusione.

### Staffa fermaspunto

Staffa solida, di semplice uso per sostenere il momento torcente in entrambe le direzioni di rotazione. Bloccaggio sicuro grazie alla vite di serraggio inclinata, con effetto bloccante autorafforzante. Facile posizionamento della filiera su staffa fermaspunto e tubo.

### Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Utilizzabile subito e ovunque, anche senza morsa. Forma slanciata per posti difficilmente raggiungibili. Macchina motore solo 3,4 kg. Utilizzabile anche con una mano sola. Alloggiamento perfetto e sicuro delle bussole a cambio rapido.

### Azionamento

Ingranaggio compatto e solido, senza bisogno di manutenzione. Motore universale potente e robusto da 950 W con aumento di potenza del 30% attraverso il posizionamento automatico dei carboncini che avviene con la scelta della direzione di rotazione. Assorbimento massimo fino a 1500 W. Alta velocità di taglio 35 – 27 min<sup>-1</sup>. Interruttore di sicurezza a pressione.

### Bussole a cambio rapido

La tecnica collaudata, l'ottima qualità del materiale e la lavorazione precisa di bussola, pettini e coperchio in un'unità compatta garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi. Senza agganciamento dei pettini. Guida per il tubo lunga e precisa per un centraggio perfetto dello stesso. Le finestre per i trucioli, più grandi verso l'esterno, permettono una buona fuoriuscita dei trucioli per un filetto perfetto.

### Pettini

I collaudati, indistruttibili pettini REMS di qualità, con geometria di taglio ottimale, garantiscono un imbocco ed una filettatura facilissimi e filetti perfetti. Di acciaio speciale tenace particolarmente temprato per una durata estremamente lunga.

### Olii da taglio

REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 49). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

### Filettatura di nipples

Razionale con REMS Nippelspanner  $\frac{3}{8}$  – 1" (2") (pagina 48).



Prodotto tedesco di qualità



Info

## La fornitura comprende

**REMS Amigo E Set.** Filiera elettrica con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi  $\frac{1}{8}$  – 1", 16 – 32 mm, filettatura bulloni 6 – 30 mm,  $\frac{1}{4}$  – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina motore con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, potente motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 950 W, interruttore di sicurezza a pressione, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione con cambio di direzione rotazione. Assorbimento massimo fino a 1500 W. Rotazione destra e sinistra. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) destro o per filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.
<b>Set R <math>\frac{1}{2}</math> + <math>\frac{3}{4}</math> + 1</b>	530013R220
<b>Set M 20 + 25 + 32</b>	530014R220

Disponibile REMS Amigo Set per filettatura NPT.  
Tensioni di rete diverse a richiesta.

## Accessori

Articolo	Cod.art.
<b>Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafiliera per filiere tonde, vedi pagine 30 – 31.</b>	
<b>REMS Amigo E macchina motore</b>	530003R220
<b>Staffa fermaspunto</b>	533000R
<b>REMS REG St <math>\frac{1}{4}</math> – 2"</b> , sbavatore, vedi pagina 99.	731700
<b>Doppia staffa fermaspunto</b> per filettare e segare, per REMS Amigo E, Amigo, Amigo 2 e REMS Tiger	543100
<b>Leva a cricco</b> vedi pagina 22.	522000
<b>Olii da taglio</b> vedi pagina 49.	
<b>REMS Nippelspanner <math>\frac{3}{8}</math> – 2"</b> vedi pagina 48.	
<b>Cassetta metallica</b> con inserti	536000

