

## **REMS Ax-Press 25 22 V ACC** **REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC**

Elettrotensile compatto e maneggevole con ritorno automatico per realizzare giunzioni con boccola a pressare. Li-Ion 22V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Pressatura assiale

Ø 12 – 40 mm

**REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universale**  
fino a Ø 40 mm. Leggerissima, molto maneggevole.  
Velocissima. Con ritorno automatico. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola.  
Dispositivo di pressatura girevole. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 500 pressature  
**REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria\***.

**Assortimento completo di testine a pressare REMS, a cambio rapido.**

### **Vantaggio del sistema**

Solo un tipo di testine a pressare per REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25, REMS Ax-Press 25 L. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico.

### **Testine a pressare per tutti i comuni sistemi**

Assortimento completo di testine a pressare REMS per sistemi con boccola a pressare (pagina 246 – 247). Testine a pressare REMS con arresto a molla per l'alloggiamento di inserti a pressare comuni a scelta. Testine resistenti a sollecitazioni più elevate grazie alla forgiatura a tempra speciale. Le testine a pressare REMS sono specifiche al sistema e sono conformi al relativo sistema con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

### **Testine a pressare a doppia misura**

Testine a pressare a doppia misura REMS, ognuna con due sedi raccordate, per giunti di tubi di dimensioni diverse (pagina 246). Non occorre cambiare le testine. Estremamente semplice, fa risparmiare tempo.

### **Costruzione**

Compatta, maneggevole, leggera. Elettrotensile REMS Ax-Press 25 22V ACC con batteria soli 3,0 kg di peso e soli 28 cm di lunghezza. Elettrotensile REMS Ax-Press 25 L 22V ACC con batteria soli 3,2 kg di peso e soli 31 cm di lunghezza. REMS Ax-Press 25 22V ACC e REMS Ax-Press 25 L 22V ACC con corsa di 40 mm. REMS Ax-Press 25 22V ACC con posizione della testina fissa per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 82 mm in un'unica operazione. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC con posizione della testina variabile per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 116 mm in un'unica operazione e per pressature doppie. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica con impugnatura concava. Lampada di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Alloggiamento girevole della testine a pressare per lavori anche in posti di difficile accesso. Testine a pressare ed inserti a cambio rapido, senza utensili. Alloggiamento sicuro delle testine a pressare ed inserti grazie all'arresto con molla.

### **Azionamento**

Forza di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Azionamento potente elettroidraulico con ritorno automatico (ACC), con potente motore a batteria 14,4 V, emissione 420 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

### **Alimentazione a batteria o corrente elettrica**

Li-Ion 22V Technology. Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 21,6 V, capacità di 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga autonomia. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 21,6 V, 2,5 Ah per circa 500 pressature, 4,4 Ah per circa 880 pressature, 5,0 Ah per circa 1000 pressature, 9,0 Ah per circa 1800 pressature REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria\*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra -10 e +60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Ricarabatteria veloce 100–240V, 90W. Ricarabatteria veloce 100–240V, 290W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220–240V/21,6V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

### **Espandere**

Diversi espansori per tubi e gamma completa di testine di espansione REMS per tutti i più comuni sistemi di boccole a pressare (Pag. 251 – 255).

Pressatrice assiale a batteria 20 kN con ritorno automatico  
Pressatrice assiale a batteria 13 kN con ritorno automatico

REMS Ax-Press 25 22V ACC



REMS Ax-Press 25 L 22V ACC



Prodotto tedesco di qualità

