

REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Pressatrice assiale a batteria 20 kN con ritorno automatico
Pressatrice assiale a batteria 13 kN con ritorno automatico

La fornitura comprende

REMS Ax-Press 25 22V ACC Basic-Pack. Pressatrice assiale a batteria 20 kN per la realizzazione di giunzioni con boccole a pressare per tubi Ø 12–40 mm. Corsa di 40 mm, per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 82 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, ingranaggio epicicloidale, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni, interruttore di sicurezza a pressione, alloggiamento girevole della testina a pressare. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatteria veloce 220–240V, 50–60 Hz, 70W. Senza testine a pressare. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.
	573022R220

Tensioni di rete diverse a richiesta.



La fornitura comprende

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC Basic-Pack. Pressatrice assiale a batteria 13 kN per la realizzazione di giunzioni con boccole a pressare per tubi Ø 12–40 mm. Corsa di 40 mm, per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 116 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, ingranaggio epicicloidale, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni, interruttore di sicurezza a pressione, alloggiamento girevole della testina a pressare. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatteria veloce 220–240V, 50–60 Hz, 70W. Senza testine a pressare. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.
	573023R220

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.
Testine a pressare vedi tabella pagine 246–247.	
REMS Ax-Press 25 22V ACC macchina motore, a ≤ 82 mm, senza batteria	573020R22
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC macchina motore, a ≤ 116 mm, senza batteria	573021R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22
Caricabatteria veloce 100–240V, 50–60Hz, 90W	571585R220
Caricabatteria veloce 100–240V, 50–60Hz, 290W	571587R220
Alimentatore di tensione 220–240V/21,6 V, 50–60Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567R220
Cassetta metallica con inserti	578290R
REMS Lumen 2800 22V , fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111	

