

Testine a pressare REMS

Scegliete voi stessi le testine a pressare!

Cercate il sistema con giunzioni con boccole a pressare nella tabella sottostante e scegliete le Vostre dimensioni delle testine a pressare.


Testine a pressare resistenti di acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale. Le testine a pressare REMS sono specifiche al sistema e sono conformi alle aspettative dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema. Azionamento con pressatrici assiali REMS.



Testine a pressare Uni



Testina UNI T/L



Testine a pressare Basic per inserti

Sistemi con boccola a pressare	Testina mm	Numero di testine a pressare	adatta per REMS Ax-Press				Cod.art.
			HK ¹⁾	H	25	25L	
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
aquatherm	Basic 32*	2	•	•		•	573628
	AT 16	2	•	•	•		573120
	AT 20	2	•	•	•		573122
	AT 25	2	•	•	•		573124
	AT 32	2	•	•	•		573126
	AT 40	2	•	•	•		573128
	UNI 18	2		•		•	573634
	UNI 22	2		•		•	573638
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 26	2		•		•	573642
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI 40	2		•		•	573652
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI 40	2		•		•	573652
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
COMAP PEXY	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
EUROP' FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
Fittings Estándar	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
	UNI 12	2	•	•		•	573630
	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
General Fittings Serie 3700 PEX	RO 20	2			•		573186
	TC 12/14/16	2			•		573360
	TC 18/20	2			•		573364
	TC 25	2			•		573367
	TC 32	2			•		573370
	TC 12/14/16	2			•		573360
	TC 18/20	2			•		573364
	TC 25	2			•		573367
HERZ QUICK FIX	TC 32	2			•		573370
	HC 16	2		•	•	•	573112
	HC 20	2		•	•	•	573114
	HC 26	2		•	•	•	573116
	HC 32	2		•	•	•	573118
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320
	IV 20/21	3			•		573325
	IV 25/26	3			•		573330
	IV 32/33	3			•		573335

Accessori per REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H,
REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Sistemi con boccola a pressare	Testina mm	Numero di testine a pressare	adatta per REMS Ax-Press				Cod.art.
			HK ¹⁾	H	25	25L	
PB TUB Sertiglass	UNI 12	2	•	•			573630
	UNI 16	2	•	•			573632
	UNI 20	2	•	•			573636
	UNI 25	2		•			573640
	UNI 32	2		•			573644
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R
	Basic 25*	2	•	•			573616
	Basic 32*	2	•	•			573628
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF AXIAL	UNI 16	2	•	•		•	573632
	UNI 20	2	•	•		•	573636
	UNI 25	2		•		•	573640
	UNI 32	2		•		•	573644
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R
	Basic 20*	2	•	•		•	573624
	Basic 25*	2	•	•		•	573616
	Basic 32*	2	•	•		•	573628
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150
	RH 20 L	2			•		573152
	RH 16/20 L	2			•		573158
	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
	RH 16 L	2			•		573150
	RH 20 L	2			•		573152
	RH 16/20 L	2			•		573158
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 25	2			•		573154
	RH 32	2			•		573156
	RH 12	2			•		573164
	RH 16	2			•		573166
	RH 20	2			•		573170
	RH 25	2			•		573174
	RH 32	2			•		573178
	RH 40	2			•		573182
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	2			•		573172
	RE 25	2			•		573174
	RE 32	2			•		573178
	RE 40	2			•		573182
	RH 16	2			•		573166
	RH 20	2			•		573170
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 25	2			•		573174
	RH 32	2			•		573178
	RV 16	2	•	•	•		573400
	RV 20	2	•	•	•		573402
	RV 25	2	•	•	•		573404
	RV 32	2	•	•	•		573406
	TC 12/14/16	2			•		573360
	TC 18/20	2			•		573364
REVI REVIUNI	TC 25	2			•		573367
	TC 32	2			•		573370
	TC 12/14/16	2			•		573360
	Riquier à glissement	2	•	•	•		573630
	UNI 12	2	•	•			573632
	UNI 16	2	•	•			573636
	UNI 20	2	•	•			573640
	UNI 25	2	•	•			573644
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	UNI 32	2	•	•			573646 R
	UNI T/L**	1	•	•			573616
	Basic 25*	2	•	•			573628
	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RO 20	2			•		573186
	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RO 16	2			•		573184
	RO 20	2			•		573186
	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360
TECE TECEflex	TC 18/20	2	•	•	•		573364
	TC 25	2	•	•	•		573367
	TC 32	2	•	•	•		573370
	RE 16	2			•		573160
	RE 20	2			•		573162
	RE 25	2			•		573172
	RE 32	2			•		573178
	RH 16 L	2			•		573150
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 20 L	2			•		5731