

# REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Espansore elettroidraulico per tubi 34 kN  
con ritorno automatico

Elettrotensile compatto e maneggevole per allargare rapidamente e semplicemente tubi/anelli. Per l'artigianato e l'industria. Per il cantiere e l'officina.

Cold Expansion Fittings di plastica (P-CEF)	Ø 16 – 63 mm Ø ½ – 2" s ≤ 6,3 mm
---	--

**REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – espansione elettrica rapida e semplice fino a Ø 63 mm. Con ritorno automatico.**

## Testine espansori

Grande assortimento di testine espansori fino a Ø 63 mm. Espansione ad esecuzione automatica a passi successivi fino al raggiungimento della posizione finale predisposta dalla testina. Utilizzo delle testine di espansione REMS P-CEF e di testine di espansione adatte di altre marche. Dispositivo espansore 50–63 mm, 2", per le testine di espansione REMS P-CEF 50–63 mm, 2" e adatto per testine di espansione di altre marche. Dispositivo espansore 16–40 mm, ½–1½", per le testine di espansione REMS P-CEF 16–40 mm, ½–1½" e adatto per testine di espansione di altre marche, come accessorio.

## Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, macchina motore solo 5,6 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Distribuzione del peso ottimale per l'uso ad una mano sola. Carcasa ergonomica con impugnatura concava.

## Azionamento

Forza di espansione potente per un'espansione velocissima e perfetta. Forza di spinta 34 kN. Azionamento potente elettroidraulico con ritorno automatico (ACC), con motore universale da 450 W, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.



Prodotto tedesco di qualità



Info

## La fornitura comprende

**REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack.** Espansore per tubi elettroidraulica 34 kN per espandere tubi/anelli del sistema Uponor Quick & Easy Ø 16–63 mm, Ø ½–2", s ≤ 6,3 mm. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale. Interruttore a pressione di sicurezza. Dispositivo di espansione 50–63 mm, 2". Senza testine a pressare. In robusta cassetta metallica.

Cod.art.
575017R220

Seguire le istruzioni di montaggio del fornitore del sistema. Espansore a batteria per altri sistemi a richiesta. Tensioni di rete diverse a richiesta.

## Accessori

Articolo	Cod.art.
<b>Dispositivo espansore 16–40 mm, ½–1½", per le testine di espansione P-CEF 16–40 mm, ½–1½"</b>	575100R
<b>Testine espansori P-CEF vedi pagina 255.</b>	
<b>Cassetta metallica con inserti</b>	575278R

