

Potente e compatto elettrotensile per espandere razionalmente a freddo tubi di rame crudo e cotto per l'installazione di tubi senza raccordi.

Tubi di rame crudo e cotto	$\varnothing 12 - 22 \text{ mm}$
	$\varnothing \frac{3}{8} - \frac{7}{8} "$
	$s \leq 1 \text{ mm}$

REMS Twist – fate i manicotti da soli.

Espandere a freddo anche tubi di rame crudo.

Risparmio

Nessuna spesa per la ricottura di tubi di rame crudo, per la sbavatura e per la pulizia, per i raccordi, immagazzinaggio, approvvigionamento. Risparmio di punti di saldatura, materiale saldante e manodopera. Maggiore sicurezza con meno giunzioni. Utilizzate le rimanenze di tubi per fare i manicotti.

Costruzione

Compatta, robusta, adatta per l'uso in cantiere. Lavoro facile e veloce a mano libera, con la morsa o sul banco di lavoro. Nessuna regolazione. Morsa integrata nell'utensile espansore per un supporto sicuro del momento torcente in entrambe le direzioni.

Azionamento

Macchina collaudata con attacco esagonale. Potentissimo. Maneggevole, leggero, solo 1,5 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, anche su tubi già installati. Ingranaggio robusto e senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza. Motore universale, 630 W, con rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità. Controllo elettronico del numero dei giri a regolazione continua. Il numero di giri viene regolato elettronicamente in modo continuo da 0 a 1000 min⁻¹ dalla pressione variabile esercitata sull'interruttore di sicurezza (interruttore di accelerazione).

Utensili espansori

Per ogni dimensione di tubo un utensile espansore a cambio rapido con mandrino rotante per espandere in modo semplice senza danneggiare il materiale. In pochi secondi, senza ricottura, un manicotto standard lunghissimo.

REMS Twist/Hurrican

Il Combi Set fa risparmiare spazio e peso per la produzione razionale di derivazioni a T e per espandere razionalmente a freddo tubi crudi e cotti per installazioni di tubi senza raccordi. Una sola macchina motore per utensili espansori ed estrattori. Risparmio sul prezzo! Vedi pagina 259.



Prodotto tedesco di qualità



Info

La fornitura comprende

REMS Twist Set. Espansore elettrico per tubi di rame crudo e cotto $\varnothing 12 - 22 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8} - \frac{7}{8} "$, $s \leq 1 \text{ mm}$. Macchina motore con attacco esagonale, ingranaggio senza bisogno di manutenzione, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 630 W, rotazione sinistra e destra con momento torcente molto forte a bassa velocità, interruttore elettronico di sicurezza. Regolazione elettronica continua del numero di giri da 0 a 1000 min⁻¹ (interruttore di accelerazione). Impugnatura laterale. Lubrificante. Utensili espansori ed estrattori a scelta per tubi in mm o in pollici. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.
Set 12 + 15 + 18 + 22	156000R220
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156002R220
Set $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} "$	156004R220

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Tubi Ø mm/pollici	Cod.art.
Utensile espansore		
12		156150
14		156200
15		156225
16		156250
18		156300
22		156350
$\frac{3}{8} "$		156375
$\frac{1}{2} "$		156400
$\frac{5}{8} "$		156425
$\frac{3}{4} "$		156450
$\frac{7}{8} "$		156475
REMS Twist/Hurrican macchina motore		
con impugnatura ausiliaria		151402R220
Lubrificante (barattolo)		151240
Cassetta metallica con inserti		151600

