

Per congelare velocemente e semplicemente tubature non svuotate con refrigerante biossido di carbonio. Senza CFC. Per riparazione ed ampliamento di sistemi di tubazioni.

Tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato $\varnothing \frac{1}{8} - 2"$
 $\varnothing 10 - 60 \text{ mm}$

Refrigerante: biossido di carbonio.

Potenza refrigerante fino a -79°C .

Non tossica, non infiammabile.

REMS Eskimo – congelare invece di svuotare. Velocissimo. Alimentazione automatica del refrigerante. Alta potenza refrigerante, p.e. tubo d'acciaio $\frac{3}{4}"$ in soli 5 min. Manicotti refrigeranti particolarmente stretti ed indistruttibili.

Refrigerante

Refrigerante biossido di carbonio con alta potenza refrigerante fino a -79°C . Non tossica. Non infiammabile. Facilmente reperibile.

Costruzione

I manicotti di congelamento aderenti direttamente al tubo e l'alimentazione del refrigerante direttamente sul tubo garantiscono tempi di congelamento estremamente brevi ed un consumo minimo di refrigerante. Congelamento possibile su una o entrambe le parti, con distributori a T aggiuntivi possono essere collegati anche ulteriori manicotti.

Manicotti

Semplici. Si montano velocemente, senza utensili particolari. Manicotti particolarmente stretti, ad alta elasticità, indistruttibili, di elastomero termoplastico resistente al freddo, per lavori anche in angoli stretti e nicchie. Viti di fissaggio imperdibili.

Impugnature con iniettore

Impugnature ergonomiche di plastica per un lavoro piacevole. Iniettore infrangibile di ottone. Collegamento veloce e sicuro ai manicotti. Nessuna regolazione, la giusta quantità di refrigerante viene sempre alimentata automaticamente.

Tubi ad alta pressione

Tubi ad alta pressione flessibili, resistenti a pressoflessione, a prova di rottura. Molto lunghi per un ampio raggio di lavoro. Allungabili a piacere. Il dado girevole sull'attacco della bottiglia impedisce l'aggravigliamento dei tubi ad alta pressione.



Prodotto tedesco di qualità



Info



La fornitura comprende

REMS Eskimo Set. Congelatubi per refrigerante biossido di carbonio. Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato $\varnothing \frac{1}{8} - 2"$, $\varnothing 10 - 60 \text{ mm}$. 2 manicotti per congelamento per 10 misure diverse per l'intera capacità campo di applicazione, raccordo per bombola con distributore a T, tappo di chiusura, 2 impugnature con iniettore, 2 tubi ad alta pressione. In valigetta robusta.

	Cod.art.	
	130002R	

Accessori

Articolo	Dimensione	Cod.art.
Manicotto per congelamento	$\frac{1}{8}"$ 10/12 mm	130450
	$\frac{1}{4}"$ 15 mm	130455
	$\frac{3}{8}"$ 18 mm	130460
	$\frac{1}{2}"$ 22 mm	130465
	$\frac{3}{4}"$ 28 mm	130470
	1" 35 mm	130475
	$1\frac{1}{4}"$ 42 mm	130480
	$1\frac{1}{2}"$	130485
	54 mm	130490
	60 mm	130495
Tubo ad alta pressione 2 m		130415
Distributore a T per ulteriori manicotti		130207
Raccordo per bombola con distributore a T		130383
Tappo a dado		130209
Nipple doppio		130208
Impugnatura con iniettore		130410
Valigetta con inserti		130430R

