

Articolo	Cod.art.
<b>REMS CamSys 2 Basic-Pack</b> Unità di controllo con tecnologia a microprocessore, con display LC TFT a colori da 7", slot per SD Card, porta USB, boccola uscita video PAL/NTSC, batteria al litio-polimero 3,7 V, 7,6 Ah integrata, in robusto alloggiamento di plastica antiurto, protezione antiabbagliamento, supporto, protetto contro gli spruzzi d'acqua. 2 m di cavo di alimentazione dall'unità di controllo al set cavo e telecamera, alimentatore/caricabatterie 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD Card 4 GB, cavo USB, cavo video, in robusta valigetta.	175300R220
<b>Set cavo e telecamera S-Color 10 K</b> Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 10 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm con marcatura della lunghezza, molto flessibile, in cestello portacavi. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50–150 mm.	175305R
<b>Set cavo e telecamera S-Color 20 H</b> Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, 20 m di cavo di avanzamento Ø 4,5 mm, molto flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per tubi di piccolo diametro e curve strette Ø (40) 50–150 mm.	175306R
<b>Set cavo e telecamera S-Color S 30 H</b> Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 25 mm, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per Ø 50–150 mm.	175307R
<b>Set cavo e telecamera S-Color S-N 30 H</b> Telecamera speciale a colori ad alta risoluzione Ø 33 mm, autolivellante, trasmettitore 33 kHz per localizzare la testa della telecamera, 30 m di cavo di avanzamento Ø 5,4 mm, flessibile, in raccoglicavo con misurazione elettronica del metraggio. Per Ø 70–150 mm.	175308R
<b>Corpo guida Ø 62 mm S-Color/S-Color S,</b> per testa della telecamera S-Color/S-Color S	175057R
<b>Corpo guida Ø 100 mm S-Color/S-Color S,</b> per testa della telecamera S-Color/S-Color S	175058R
<b>Corpo guida Ø 62 mm S-Color S-N,</b> per testa della telecamera S-Color S-N	175343R
<b>Corpo guida Ø 100 mm S-Color S-N,</b> per testa della telecamera S-Color S-N	175339R
<b>Calotta di protezione S-Color/S-Color S</b> con lastra di vetro minerale, guarnizione, per testa della telecamera S-Color/S-Color S	175026R
<b>Calotta di protezione S-Color S-N</b> con lastra di vetro minerale, guarnizione, per testa della telecamera S-Color S-N	175330R
<b>REMS Explorer</b> , localizzatore della testa della telecamera con trasmettitore 33 kHz	175312R
<b>Borsa per set cavo e telecamera</b>	175123R
<b>Valigetta con inserti</b>	175323R

