

La fornitura comprende

REMS Amigo 22V Set. Filiera a batteria con bussole a cambio rapido. Per filettatura tubi $\frac{1}{8}$ – 1", 16–32 mm, filettatura bulloni 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ – 1". Per filettatura destra e sinistra. Macchina motore con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 21,6 V, 500 W, interruttore di sicurezza. Rotazione oraria e antioraria, controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione. Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R destro o filettatura tubi per elettroinstallazioni EN 60423 M. In robusta cassetta metallica.

Articolo	Cod.art.
Set R $\frac{1}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530015R220
Set M 20 + 25 + 32	530016R220

Disponibile REMS Amigo 22V Set per filettatura NPT.
Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.
Bussole a cambio rapido, pettini, teste portafileiere per filiere tonde, vedi pagine 30–31.	
REMS Amigo 22 V macchina motore, senza batteria	530004R22
Staffa fermaspunto Amigo 2 Compact	543010
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220
Alimentatore di tensione 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578R220
REMS REG St $\frac{1}{4}$ – 2", sbavatore, vedi pagina 99.	731700
Leva a cricco vedi pagina 22.	522000
Olii da taglio vedi pagina 49.	
REMS Nippelspanner $\frac{1}{8}$ – 2" vedi pagina 48.	
Cassetta metallica con inserti	566030R
REMS Lumen 2800 22V , fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111	

