



REMS Picus S1 Basic-Pack

La fornitura comprende

REMS Picus S1 Basic-Pack. Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato in calcestruzzo, cemento armato $\leq \varnothing 102$ (132) mm, muratura ed altri materiali $\leq \varnothing \varnothing 162$ mm. Per carotaggi a secco e ad umido, a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1½ esterna, G ½ interna, ingranaggio senza bisogno di manutenzione con frizione slittante di sicurezza, motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Elettronica multifunzionale per avviamento lento, limitazione del numero di giri a vuoto, protezione contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Numero di giri sotto carico mandrino portapunta 580 min⁻¹. Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acqua-stop e collegamento del tubo da ½". Impugnatura ausiliare. Punta di centraggio G ½ UDKB con punta Ø 8 mm, chiave esagonale CH 3, chiave a forcella semplice CH 32. In cassetta metallica.

	Cod.art.
	180010R220

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus S1 Set Simplex 2. REMS Picus S1 Basic-Pack e supporto REMS Simplex 2 con utensili e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

	Cod.art.
	180032R220

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.
REMS Picus S1 macchina motore	180000R220
Cassetta metallica con inserti	180600R
REMS corone diamantate universali , brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 310.	
REMS corone diamantate universali LS , saldatura laser, resistenti alle alte temperature, vedi pagina 312.	
REMS Pull 2 L / M , aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 322	
Altri accessori vedi pagina 308–309.	



REMS Picus S1 Set Simplex 2

