

REMS Picus SR

Carotatrice elettrica per corone diamantate,
con Speed-Regulation

Dispositivo di aspirazione della polvere per il carotaggio a secco con attacco per REMS Pull 2 ed altri aspiratori adatti, come accessorio (pagina 309). REMS Pull 2 M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M (pagina 322).

Punta di centraggio

Punta di centraggio G ½ UDKB, con fori di aspirazione della polvere di carotaggio dal foro praticato tramite rotore aspirante per aspirazione della polvere, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm, come accessorio.

Dispositivo di aspirazione dell'acqua

Dispositivo di aspirazione dell'acqua per il carotaggio ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello collettore dell'acqua con attacco per REMS Pull 2 o altri aspiratori di materiale bagnato adatti, anello di pressione, disco di gomma Ø 200 mm, adattabile al diametro del fiofetto, ed anello di pressione universale per tutti i supporti REMS, come accessorio.

Supporti

Utilizzabile, a scelta con i supporti REMS Simplex 2 o REMS Titan (pagina 308).



REMS Picus SR Basic-Pack



REMS Picus SR Set Titan



REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

La fornitura comprende

REMS Picus SR Basic-Pack. Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato con speed regulation. Per carotaggi in calcestruzzo, cemento armato ≤ Ø 162 (200) mm, muratura ed altri materiali ≤ Ø 250 mm. Per carotaggi a secco o a umido a mano o con supporto. Macchina motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterno, G ½ interno, ingranaggio a due velocità senza necessità di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale da 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Numero di giri selezionato in continuo: 250 min⁻¹ a 500 min⁻¹ (velocità 1) oppure 600 min⁻¹ a 1200 min⁻¹ (velocità 2), protezione contro surriscaldamento. Elettronica multifunzionale con avviamento lento, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Dispositivo di alimentazione dell'acqua con valvola regolabile e attacco rapido con acqua-stop e collegamento del tubo da ½". Impugnatura ausiliaria. Kit di distanziatori. Chiave a forcella semplice SW 32. In robusta cassetta metallica.

Cod.art.	
183010R220	

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con supporto REMS Titan e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo.

Cod.art.	
183022R220	

Tensioni di rete diverse a richiesta.

La fornitura comprende

REMS Picus SR Set 62+82+132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con supporto REMS Titan e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo e corone diamantate universali REMS UDKB Ø 62+82+132 mm.

Cod.art.	
183023R220	

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.
REMS Picus SR macchina motore	183000R220
Set di distanziatori per la stabilizzazione supplementare della macchina motore REMS Picus SR sul supporto REMS Titan, composto da distanziatore e 2 viti a testa cilindrica M 8 × 65	183632R
Cassetta metallica con inserti	180600R
REMS corone diamantate universali, brasatura ad induzione, riattrezzabili, vedi pagina 310.	
REMS corone diamantate universali LS, saldatura laser, resistenti alle alte temperature, vedi pagina 312.	
REMS Pull 2 L / M, aspiratore di materiale asciutto e bagnato, vedere pagina 322	
Altri accessori vedi pagina 308–309.	

