

La fornitura comprende

Corona diamantata universale REMS LS. Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Per l'uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1/4" interna. Lunghezza di carotaggio 420 mm. In cartone.

Ø × profondità × attacco	Num. segmenti	Cod.art.
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1/4"	1	181410R
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1/4"	4	181415R
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1/4"	5	181420R
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1/4"	6	181425R
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1/4"	6	181430R
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1/4"	7	181435R
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1/4"	8	181440R
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1/4"	9	181445R
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1/4"	9	181450R
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1/4"	10	181455R
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1/4"	10	181459R
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1/4"	10	181460R
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1/4"	11	181465R
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1/4"	12	181470R
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1/4"	13	181475R
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1/4"	14	181480R



Accessori

Articolo	Cod.art.
Anello di rame, per rimuovere facilmente le corone	180015
Prolunga delle corone 200 mm	180155R
Adattatore UNC 1/4" esterno a G 1/2" esterno	180052
Adattatore UNC 1/4" esterno a G 1/2" interno	180056
Adattatore UNC 1/4" esterno per Hilti BI, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore Hilti BI.	180053
Adattatore UNC 1/4" esterno per Hilti BU, adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS con macchine motore Hilti BU.	180054
Pietra affilatrice per corone diamantate	079012
Chiave a forcella semplice CH 41 per corone diamantate	079003

Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate universali REMS LS
con macchine motore di altre marche, a richiesta.

