

| Articolo | Cod.art. |
|---|------------|
| REMS Simplex 2. Supporto robusto e maneggevole per carotaggi in cemento armato ed altri materiali fino a Ø 202 mm. Descrizione: vedere pagina 308. | 183700R |
| REMS Titan. Supporto robusto e particolarmente stabile per carotaggi in cemento armato ed altri materiali fino a Ø 300 mm. Per le applicazioni più impegnative. Descrizione: vedere pagina 308. | 183600R |
| Maschera per foratura Titan per facilitare la realizzazione dei fori di fissaggio. Per supporti REMS Titan. | 183605R |
| Punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus per tasselli per calcestruzzo M12 | 079018 |
| Tassello per calcestruzzo M12 , confezione da 50 pezzi | 079005R50 |
| Punteruolo per tassello per cemento M12 | 182050R |
| Punta per pietra in metallo duro Ø 20 mm SDS-plus per tasselli ad espansione M12 | 079019 |
| Tassello ad espansione M12 , confezione da 10 pezzi, per muratura, riutilizzabile | 079006R10 |
| Kit a chiusura rapida 160 per il fissaggio del supporto con tassello, composto da barra filettata 160 mm con filettatura M12 x 52, dado a serraggio rapido, rondella. | 079010 |
| Kit a chiusura rapida 500 per il fissaggio del supporto senza tassello, composto da barra filettata 500 mm, 2 dadi esagonali a chiusura rapida, 2 rondelle | 183607R |
| Fissaggio per pompa del vuoto Titan , composto da piastra di copertura con attacco rapido $\frac{3}{8}$ " e guarnizione per piastra di base. | 183603R |
| Pompa del vuoto , per creare un vuoto ≤ -900 mbar (90%), composta da pompa a cassetto rotante a secco, senza olio, portata 6 m ³ /h, motore a condensatore 230 V, 50–60 Hz, 250 W, protetto dagli spruzzi d'acqua, filtro di aspirazione interno con funzione di silenziatore e 5 m di tubo flessibile di PVC telato con attacco rapido. | 183670R220 |
| Indicatore laser del centro dei fori | 183604R |
| Punta di centraggio G 1/2 TDKB , con fori di aspirazione della polvere di perforazione dal pozzo, con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm. | 180145R |
| Punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm per punta di centraggio | 079013 |
| Chiave a forcella semplice SW 41 per sbloccare corone diamantate universali | 079003 |
| Anello di rame , per rimuovere facilmente le corone | 180015 |
| Prolunga delle corone 200 mm | 180155R |
| Pietra affilatrice per corone diamantate | 079012 |
| Livella sferica , magnetica, per il posizionamento del supporto | 182010R |
| REMS Pull 2 M , aspiratore per materiale asciutto e bagnato, certificato come aspiratore e depolveratore per polveri nocive secondo EN 60335-2-69, vedere pagina 322 | |

