

## Corone diamantate per carotaggio a secco LS REMS

Per REMS Picus DP e altre marche adatte

Corone diamantate per carotaggio a secco di alta qualità. Saldatura laser. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi, p.e. REMS Picus DP, a mano o con supporto. Ideale per l'uso universale in cemento armato, muratura e per molti tipi di materiale.

Calcestruzzo, cemento armato, calcestruzzo lavato, mattoni, clinker, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo ed altri materiali Ø 32 – 202 mm

### Corone diamantate per carotaggio a secco REMS LS –

**Saldatura laser, resistente alle alte temperature.**

**Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi. Universale per molti tipi di materiale. Ideale per l'installatore.**

Per l'uso universale con molti materiali, manuale o su supporto.

Filettatura di attacco a norma UNC 1 1/4 interna. Profondità di carotaggio 320 mm.

Segmenti diamantati pregiati sviluppati specificamente per il carotaggio, con alto contenuto di diamanti e legante speciale, per un rendimento di foratura eccezionale e una durata particolarmente lunga. Ideale per l'uso universale in cemento armato e muratura.

Segmenti diamantati con diamanti posizionati nel legante. Per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. Saldatura laser in impianti completamente automatici per un'alta e costante qualità della saldatura. Resistente alle alte temperature – assenza di dissaldatura dei segmenti per surriscaldamento anche in condizioni di sollecitazioni termiche estreme.

Anello in rame per rimuovere facilmente le corone, come accessorio.

Azionamento con macchina motore REMS Picus DP con tecnologia a micro-impulsi e macchine motore idonee di altre marche con filetto di attacco UNC 1 1/4 esterno.

Per l'efficiente aspirazione delle polveri di carotaggio dalla fessura nel carotaggio a secco utilizzare REMS Pull 2 M (pagina 322). L'aspiratore di sicurezza REMS Pull 2 M è certificato per l'aspirazione di polveri nocive di classe M.



Info



### La fornitura comprende

**Corone diamantate per carotaggio a secco REMS LS.** Saldatura laser, resistente alle alte temperature. Ideale per il carotaggio a secco con carotatrici con tecnologia a micro-impulsi, p.e. REMS Picus DP, a mano o con supporto. Per molti materiali, ad esempio calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, asfalto, intonaco di ogni tipo. Filettatura di attacco a norma UNC 1 1/4 interna. Lunghezza di carotaggio 320 mm. In cartone.

Ø x profondità x attacco	Num. segmenti	Cod.art.
TDKB LS 32 x 320 x UNC 1 1/4	3	181500R
TDKB LS 42 x 320 x UNC 1 1/4	4	181502R
TDKB LS 52 x 320 x UNC 1 1/4	5	181504R
TDKB LS 62 x 320 x UNC 1 1/4	5	181506R
TDKB LS 72 x 320 x UNC 1 1/4	6	181508R
TDKB LS 82 x 320 x UNC 1 1/4	6	181510R
TDKB LS 92 x 320 x UNC 1 1/4	6	181512R
TDKB LS 102 x 320 x UNC 1 1/4	7	181514R
TDKB LS 112 x 320 x UNC 1 1/4	7	181516R
TDKB LS 122 x 320 x UNC 1 1/4	8	181532R
TDKB LS 127 x 320 x UNC 1 1/4	8	181518R
TDKB LS 132 x 320 x UNC 1 1/4	8	181520R
TDKB LS 142 x 320 x UNC 1 1/4	8	181522R
TDKB LS 152 x 320 x UNC 1 1/4	8	181524R
TDKB LS 162 x 320 x UNC 1 1/4	9	181526R
TDKB LS 182 x 320 x UNC 1 1/4	9	181528R
TDKB LS 202 x 320 x UNC 1 1/4	10	181530R

### Accessori

Articolo	Cod.art.
Anello di rame, per rimuovere facilmente le corone	180015
Prolunga delle corone 200 mm	180155R
Pietra affilatrice per corone diamantate	079012
Chiave a forcella semplice CH 41 per corone diamantate	079003

Adattatore per l'utilizzo delle corone diamantate per carotaggi a secco REMS con macchine motore di altre marche, su richiesta.

