

Filettatura di nipples

Razionale con REMS Nippelfix a bloccaggio interno automatico $\frac{1}{2}$ – 2 " (4") o con REMS Nippelspanner a bloccaggio interno manuale $\frac{3}{8}$ – 2 " (pagina 48).

Dispositivo per scanalare REMS

Dispositivo per scanalare robusto, compatto con avanzamento oleodraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25–300, 1– 12 " (pagina 50). Scanalare con REMS Tornado fino a DN 200, 8".



La fornitura comprende

REMS Tornado. Filettatrice per filettatura tubi da $(\frac{1}{16}) \frac{1}{8}$ – 2 ", 16–63 mm, filettatura bulloni (6) 10–60 mm, $\frac{1}{4}$ – 2 ". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, 2 mandrini autobloccanti, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili composto da una filiera universale automatica per tutte le filettature, anche filettature lunghe: apertura automatica, automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{8}$ e R 1– 2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco, supporto materiale regolabile in altezza. 3 motori a scelta. Versione portatile su 3 gambe, con contenitore olio e vasca raccoglitruocioli grandi e rimovibili. Versione T con vasca olio e vasca raccoglitruocioli integrati e di maggiori dimensioni, per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.
2000	Motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1} . Portatile, 3 gambe.	340200R220
2010	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. $52/26 \text{ min}^{-1}$, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Portatile, 3 gambe.	340201R220
2020	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. $52/26 \text{ min}^{-1}$, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Portatile, 3 gambe.	340202R380
2000 T	Motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min^{-1} . Per il banco di lavoro, piedistallo o il carrello trasportatore.	340206R220
2010 T	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W. $52/26 \text{ min}^{-1}$, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Per il banco di lavoro, piedistallo o il carrello trasportatore.	340207R220
2020 T	Motore trifase a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W. $52/26 \text{ min}^{-1}$, anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso. Per il banco di lavoro, piedistallo o il carrello trasportatore.	340208R380

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.
Piedistallo	344105R
Carrello pieghevole	344150R
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R
Filiera universale automatica $\frac{1}{16}$–2" come filiera a cambio rapido al posto del cambio dei pettini	341000RR
Rotella REMS St $\frac{1}{8}$–4", s 8	341614R
Olii da taglio vedi pagina 49.	
Portanipples vedi pagina 48.	
REMS Herkules , supporti per materiale, vedi pagina 107.	
Dispositivo per scanalare REMS per scanalare tubi, vedi pagina 50.	347000R



Versione T

Carrello trasportatore con ripiano materiale (Accessorio)



Versione T

Carrello pieghevole (Accessorio)

