

Filettatura di nipples

Razionale con REMS Nippelfix a bloccaggio interno automatico $\frac{1}{2}$ –2" (4") o con REMS Nippelspanner a bloccaggio interno manuale $\frac{3}{8}$ –2" (pagina 48).

Dispositivo per scanalare REMS

Dispositivo per scanalare robusto, compatto con avanzamento oleodraulico per scanalare tubi per sistemi di tubazioni collegati con giunti DN 25–300, 1–12" (pagina 50).



Versione L-T

Piedistallo (Accessorio)



Versione T

Carrello trasportatore con ripiano materiale (Accessorio)



Versione L-T

Carrello pieghevole (Accessorio)

La fornitura comprende

REMS Magnum. Filettatrice per filettatura tubi da $(\frac{1}{16})\frac{1}{8}$ –2", 16–63 mm, filettatura bulloni (6)8–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2". Con ingranaggio senza bisogno di manutenzione, interruttore di sicurezza a pedale con tasto di emergenza, collaudato mandrino a battuta a serraggio veloce autorafforzante, mandrino autocentrante posteriore, sistema di lubrorefrigerazione automatica. Con portautensili composto da una filiera universale automatica per tutte le filettature, anche per filettature lunghe, apertura automatica, con automatismo per lunghezze standard di filetti passo gas conico, pettini per filettatura di tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ e R 1–2 destro, tagliatubi, sbavatore completo, leva d'imbocco. Supporto materiale, 3 motori a scelta. Versione leggera L-T con contenitore olio e vasca raccoglitruccioli grandi e rimovibili. Versione T con vasca olio e vasca raccoglitruccioli integrati e di maggiori dimensioni. Per banco di lavoro, piedistallo, carrello pieghevole o carrello con ripiano materiale. In scatola.

Articolo	Versione	Cod.art.
2000 L-T	Motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min ⁻¹ .	340226R220
2010 L-T	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W, 52/26 min ⁻¹ , anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340227R220
2020 L-T	Motore a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W, 52/26 min ⁻¹ , anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340228R380
2000 T*	Motore universale 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min ⁻¹ .	340220R220
2010 T*	Motore a doppia polarità con condensatore 230 V, 50 Hz, 2100 W, 52/26 min ⁻¹ , anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340221R220
2020 T*	Motore a doppia polarità 400 V, 50 Hz, 2000 W, 52/26 min ⁻¹ , anche sotto carico. Funzionamento molto silenzioso.	340222R380

Tensioni di rete diverse a richiesta.

* Versioni T utilizzabili con dispositivo per scanalare REMS solo fino a DN 200, 8".

Accessori

Articolo	Cod.art.
Piedistallo	344105R
Carrello trasportatore con ripiano materiale	344100R
Carrello pieghevole	344150R
Pettini vedi pagina 40.	
Filiera universale automatica $\frac{1}{16}$–2" come filiera a cambio rapido al posto di cambiare i pettini	341000RR
Valvola di inversione , per invertire il verso di mandata della pompa del lubrorefrigerante per realizzare filettature sinistrorse con REMS Magnum 2010, 2020, 3010, 3020, 4010 e 4020	342080RX
Rotella REMS St $\frac{1}{8}$–4" , s 8	341614R
Olii da taglio vedi pagina 49.	
Portanipples vedi pagina 48.	
REMS Herkules , supporti per materiale, vedi pagina 107.	
Dispositivo per scanalare REMS per scanalare tubi, vedi pagina 50.	347000R

