

Olii da taglio

REMS Sanitol e REMS Spezial (pagina 49). Studiati appositamente per filettare. Quindi elevato potere lubrificante e refrigerante. Indispensabili per filetti perfetti ed una durata più lunga di pettini, utensili e macchine.

Filettatura di nipples

Razionale con ganasce speciali $\frac{1}{16}$ – $\frac{1}{4}$ " o con REMS Nippelfix $\frac{1}{2}$ – $2\frac{1}{2}$ " a bloccaggio interno automatico o con REMS Nippelspanner $\frac{3}{8}$ – 2 " a bloccaggio interno manuale (pagina 48).

La fornitura comprende

REMS Unimat 75 Basic. Filettatrice semiautomatica per filettatura bulloni 6–72 mm, $\frac{1}{4}$ – $2\frac{3}{4}$ ", filettatura tubi $\frac{1}{16}$ – $2\frac{1}{2}$ ", 16–63 mm. Macchina su basamento. Motore trifase a doppia polarità con albero cavo, 400 V, 50 Hz, 2000/2300 W, rotazione destra e sinistra. Velocità di rotazione 70 e 35 min⁻¹. Morsa universale autocentrante per l'intera capacità di serraggio, a scelta con funzionamento manuale od oleodraulico-pneumatico. Lubrorefrigerazione automatica. 1 filiera universale automatica per tutti i tipi di filettatura, ad apertura e chiusura automatica. Senza set di taglio, senza leva di chiusura. Carter di protezione a bloccaggio elettrico. Calibro. Chiave di montaggio. In cassa per il trasporto.

Articolo	Versione	Cod.art.
REMS Unimat 75 Basic mS	morsa manuale	750003R380
REMS Unimat 75 Basic pS	morsa oleodraulica-pneumatica	750004R380

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.
Pettini Strehler e portapettini, pettini Strehler, vedi pagina 44.	
Filiera universale automatica, senza set di taglio, senza leva di chiusura	751000
Leva di chiusura per chiudere ed aprire i pettini	
R per filettatura tubi passo gas conico destro	751040R90
R-L per filettatura tubi passo gas conico sinistro	751050R90
G per filettatura tubi passo gas cilindrico destro	751060R90
G-L per filettatura tubi passo gas cilindrico sinistro	751070R90
M per tutte le filettature bulloni destre	751080R90
M-L per tutte le filettature bulloni sinistre	751090R90
Testa per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7–62 mm, con pettini per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7–62 mm, HSS, con sostegno	751100
Testa per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7–62 mm, senza set di taglio	751102
Pettini per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7–46 mm, HSS, con portapettini	751096
Pettini per smussatura/bisellatura 45°, Ø 40–62 mm, HSS, con portapettini	751098
Pettine per smussatura/bisellatura 45°, Ø 7–62 mm, confezione da 4 pezzi, HSS	751097
Ganasce speciali, coppia, per materiale trafiletto, viti prigioniere, viti a testa esagonale e nipples. Lunghezza a monte della morsa senza filetto min. 15 mm, Ø 6–42 mm	753240

Olii da taglio vedi pagina 49.

Portanipples vedi pagina 48.

REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.

