



Piedistallo mobile (Accessorio)

Herkules 3B (Accessorio)



Piedistallo (Accessorio)

Herkules XL 12" (Accessorio)



La fornitura comprende

REMS Collum 22 V. Scanalatrice a batteria per scanalare tubi usati in sistemi di tubazioni collegate con giunti DN 25 – 300, 1 – 12". Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura. 1 coppia di rulli di scanalatura (rullo di pressione, rullo di contropressione) 2 – 6", chiave a brugola esagonale. Macchina motore con riduttore esente da manutenzione, potente motore a batteria 21,6 V, 500 W, interruttore di sicurezza. Rotazione oraria e antioraria, controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Appoggio universale. Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Per banco di lavoro, piedistallo fisso o mobile. In scatola.

Articolo	Cod.art.
	347005R220

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.
REMS Amigo 22 V macchina motore, senza batteria	530004R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578R220
Piedistallo	849315R
Piedistallo mobile	849310R
REMS Herkules, supporti per materiale, vedi pagina 107.	
Rulli di scanalatura ed altri accessori, vedi pagina 50.	
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111	



* A temperatura ambiente di circa 20°C.