

La fornitura comprende

REMS Cat 22 V VE Set. Seghetto universale a batteria con Vario-Electronic (VE) per tagliare a mano libera. Macchina motore con impugnatura a vanga, ingranaggio oscillante senza bisogno di manutenzione, protetto dall'acqua e dalla polvere, con manovellismo a rullini (ANC) su tutti i lati, moto orbitale aggressivo, potente motore a batteria 21,6 V, interruttore di sicurezza a pressione. Regolazione elettronica della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0 a 1900 min⁻¹. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, carica-batteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. 1 lama da sega universale REMS 150-1,8/2,5. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.
	560052R220

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.
Lame da sega REMS vedi pagine 70–71.	
REMS Cat 22 V VE macchina motore, senza batteria	560010R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585R220
Caricabatteria veloce 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587R220
Alimentatore di tensione 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578R220
Cassetta metallica con inserti	566030R
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111	



* A temperatura ambiente di circa 20°C.