

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

Li-Ion 22V Technology. Batteria agli ioni di litio di alto amperaggio, 21,6V, capacità 9,0Ah, per una lunga durata. Leggera e potente, per circa 80 tagli di tubi di acciaio da 1" con staffa di guida o circa 140 tagli di tubi di acciaio 1" senza staffa di guida senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra -10 e +60°C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100-240V, 90W. Caricabatteria veloce 100-240V, 290W, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220-240V/21,6V, potenza utile 40 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 21,6 V, come accessorio.

Alloggiamento universale della lama da sega

Per l'alloggiamento di tutte le lame da sega - con attacco singolo o doppio - senza cambio o spostamento del pezzo di spinta della lama.

La fornitura comprende

REMS Tiger 22 V VE Set. Seghetto a batteria per tubi con Vario-Electronic (VE) per un taglio senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida e per tagliare a mano libera. Macchina motore con impugnatura a pistola, esente da manutenzione, ingranaggio oscillante protetto dall'acqua e dalla polvere con manovellismo a rullini su tutti i lati (ANC), moto orbitale aggressivo, potente motore a batteria 21,6V, 500W, interruttore di sicurezza. Regolazione elettronica continua della velocità di corsa (interruttore d'accelerazione) 0-1900 min⁻¹. Controllo dello stato della macchina con protezione dal sovraccarico, sorveglianza della temperatura, controllo dello stato di carica. Batteria Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah, caricabatteria veloce 100-240V, 50-60 Hz, 90W. Alloggiamento universale della lama da sega. Chiave esagonale. Staffa di guida 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

	Cod.art.
	560053R220

Tensioni di rete diverse a richiesta.



Accessori

Articolo	Cod.art.
REMS Tiger 22 V VE macchina motore, senza batteria	560011R22
Lame da sega REMS vedi pagine 70 - 71.	
Staffa di guida 2" , per tubi Ø 1/2" - 2"	563000R
Batteria Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah	571583R22
Caricabatteria veloce 100-240V, 50-60 Hz, 90W	571585R220
Caricabatteria veloce 100-240V, 50-60 Hz, 290W	571587R220
Alimentatore di tensione 220-240V/21,6V, 50-60 Hz, 40 A , per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571578R220
Cassetta metallica con inserti	566030R
REMS Lumen 2800 22V , fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111	



* A temperatura ambiente di circa 20°C.